



Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Chile

Lubricante para turbinas de gas de aviación

Descripción del producto

El lubricante para turbinas de gas Mobil Avrex M Turbo 201/1010 es una combinación de un ácido básico mineral para motores de aviación y un paquete de aditivos sin cenizas. El rango operativo efectivo para el lubricante Mobil Avrex M Turbo 201/1010 está entre -40°C y 121°C (-40°F y 250°F) y el punto de fluidez está por debajo de -57°C (-70°F).

Aplicaciones

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se recomienda para motores de turbina de gas de aviación de diseño más antiguo. El producto está aprobado bajo la especificación militar de EE. UU. MIL-PRF-6081, Gr 1010. Deberá ser usado sólo en aquellas turbinas donde las temperaturas de operación están dentro del rango permisible para los lubricantes con básicos de aceites minerales.

Características típicas

Avrex M Turbo 201/1010		Requisitos de la especificación MIL-PRF-608
Número de Producto	49411-2	-
Viscosidad		
cSt a 100°C (212°F)	2,6	-
cSt at 40°C (104°F)	10,4	10,0 min
cSt at -40°C (-40°F)	2.818	3.000 max
Punto de inflamación, °C (°F)	145 (293)	132 (270) min
Punto de fluidez, °C (°F)	-60 (-75)	-57 (-70) max
Gravedad específica, 15/15°C (60/60°F)	0,885	-

Número ácido total (TAN), mg KOH/g	0,03	0,10 max
------------------------------------	------	----------

Seguridad e Higiene

Basado en la información disponible, no se prevé que este producto cause efectos adversos a la salud cuando se utiliza para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones detalladas en la Hoja de Datos de Seguridad Material (MSDS). Los MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas local o a través de la Internet. Este producto no deberá ser usado para fines distintos a los previstos. Después de desechar el producto usado, tenga cuidado en proteger al medio ambiente.

El logotipo ExxonMobil, Mobil y el Avrex M Turbo son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

12-2019

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Número de Teléfono de Información Toxicológica 24 Horas (56) 2-27771994

Número de Teléfono del Proveedor (56) 2-26907000

Número de teléfono de emergencia 24 horas (56) 2-26753713

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación. Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos, la información contenida en la presente, puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previo aviso.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved