



## Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Colombia

Lubricante para turbinas de gas de aviación

### Descripción del producto

El lubricante para turbinas de gas Mobil Avrex M Turbo 201/1010 es una combinación de un aceite básico mineral para motores de aviación y un paquete de aditivos sin cenizas. El rango operativo efectivo para del lubricante Mobil Avrex M Turbo 201/1010 está entre -40°C y 121°C (-40°F y 250°F). El punto de fluidez está por debajo de -57°C (-70°F).

### Aplicaciones

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se recomienda para motores de turbina de gas de aviación de diseño más antiguo. El producto está aprobado bajo la especificación militar de EE. UU. MIL-PRF-6081, Grado 1010. Deberá ser usado sólo en aquellas turbinas donde las temperaturas de operación están dentro del rango permisible para los lubricantes con básicos de aceites minerales.

### Características típicas

| Avrex M Turbo 201/1010 |         | Requisitos de la especificación MIL-PRF-6081 |
|------------------------|---------|--|
| Número de Producto     | 49411-2 | -  |
| Viscosidad             |         |  |
| cSt a 100°C (212°F)    | 2,6     | -  |
| cSt at 40°C (104°F)    | 10,4    | 10,0 min                                     |
| cSt at -40°C (-40°F)   | 2.818   | 3.000 max                                    |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Punto de inflamación, °C (°F)          | 145 (293) | 132 (270) min |
| Punto de fluidez, °C (°F)              | -60 (-75) | -57 (-70) max |
| Gravedad específica, 15/15°C (60/60°F) | 0,885     | -             |
| Número ácido total (TAN), mg KOH/g     | 0,03      | 0,10 max      |

## Seguridad e Higiene

Basado en la información disponible, no se prevé que este producto cause efectos adversos a la salud cuando se utiliza para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones detalladas en la Hoja de Datos de Seguridad Material (MSDS). Los MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas local, o a través de la Internet. Este producto no deberá ser usado para fines distintos a los previstos. Al desechar el producto usado, tenga cuidado en proteger al medio ambiente.

El logotipo ExxonMobil, Mobil y el Avrex M Turbo son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales.

12-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved