ExxonMobil

Prowax 480

ExxonMobil Specialties , Canada

Description

Prowax 480 est un produit à plage de fusion moyenne dans la gamme Prowax de gatschs et de paraffines écailles. À l'état solide, c'est une substance cristalline translucide, et lorsque fondue, elle devient un liquide transparent jaune. Elle est dérivée de pétrole au moyen d'un procédé de raffinage soigneusement contrôlé et se compose principalement d'un mélange de paraffine normale à chaîne droite et d'hydrocarbures à base d'isoparaffines à chaîne ramifiée..

Cette substance est produite et contrôlée conformément au système de gestion de la qualité d'ExxonMobil, EN ISO 9000 ou à une norme équivalente.

Applications

Prowax 480 peut être utilisé dans les applications suivantes, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque juridiction* :

- Émulsions de cire
- Mélanges de cire
- Dimensionnement du bois et des panneaux de fibres

* L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux règlements en vigueur

Propriétés et spécifications

Propriété	Méthode standard (a)	Type	Min.	Max.
Couleur ASTM par Auto Tristimulus	ASTM D6045			2,5
Point de congélation, °C	ASTM D938		60,0	70,6
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C	ASTM D92		232	
Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s	ASTM D445		6,8	11,9
Teneur en huile, % masse	ASTM D721			10,0

Remarque 1 : Les produits sont certifiés à leur mise en marché pour respecter les valeurs indiquées. Les valeurs véritables peuvent dévier à l'intérieur de la valeur de reproductibilité établie de la méthode d'essai indiquée.

Remarque 2 : Aux fins de déterminer la conformité à une spécification, les valeurs observées ou calculées seront arrondies à l'unité la plus près jusqu'au chiffre le moins significatif utilisé dans l'expression de la valeur limite, conformément à la méthode de la norme ASTM E 29

(a) Au lieu de la méthode d'essai standard, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées pour la certification de la propriété d'un produit.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

11-2022
Pétrolière Impériale
Division Produits pétroliers et chimiques
Lubrifiants et produits spéciaux

240 Fourth Ave. SW
B.P. 2480, Station M
Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéquation à une fin particulière. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Imperial Oil ou visiter www.imperialoil.ca.

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées, dont plusieurs ont un nom qui comprend Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables de ce qui se fait localement.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved