



Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , France

Lubrifiant pour turbine à gaz de type aéronautique

Description du produit

Le lubrifiant pour turbines à gaz Mobil Avrex M Turbo 201/1010 est formulé à partir d’huiles de base minérales pour moteurs d’avions et d’additifs sans cendre. La plage de températures d’exploitation Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se situe entre -40°C et 121°C (-40°F et 250°F). Le point d’écoulement se situe en dessous de -57°C (-70°F).

Applications

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 est recommandé pour les moteurs à turbine à gaz d’anciens modèles d’avions. Le produit est homologué par la spécification militaire américaine MIL-PRF-6081, Grade 10. Il ne doit être utilisé que dans les moteurs à turbine dont les températures d’exploitation se situent dans les plages pour les lubrifiants à base d’huiles minérales.

Caractéristiques typiques

Avrex M Turbo 201/1010		Exigences de la spécification MIL-PRF-6081
Numéro de produit	49411-2	-
Viscosité		
cSt à 100°C (212°F)	2,6	-
cSt à 40°C (104°F)	10,4	10.0 min
cSt à -40°C (-40°F)	2 818	3,000 max
Point d'éclair, °C (°F)	145 (293)	132 (270) min
Point d'écoulement, °C (°F)	-60 (-75)	-57 (-70) max

Densité, 15/15°C (60/60°F)	0,885	-
TAN, mg KOH/g	0,03	0.10 max

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets nocifs su santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandat figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS).Pour se procurer les fiches signalétiques de produits, s'adresser au Service à la clientèle ou consulter l'Internet.Ne pas utiliser ce produit p d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu.En cas d'élimination du produit utilisé, veuillez proté l'environnement.

Le logo ExxonMobil, Mobile et Avrex M Turbo sont des marques de commerce d'Exxon M Corporation ou d'une de ses filiales. PDSAV-12

09-2019
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
<http://www.exxonmobil.com>

Compte tenu de la continuité dans la recherche et le développement des produits, les information cette fiche descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Cert produits peuvent ne pas être disponibles localement.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved