



Mobilgard™ 300 C

ExxonMobil marine , Belarus

Масло для систем смазки двухтактных дизельных двигателей

Описание продукта

Mobilgard™ 300 C представляет собой высококачественное масло для систем смазки, разработанное для обеспечения высокого уровня чистоты движущихся частей, улучшенной защиты от износа и увеличения срока службы масла. Оно предназначено для использования в двухтактных морских крейцкопфных дизельных двигателях, работающих в жестких условиях. Этот продукт обладает достаточно высокой щелочностью для защиты от сильных кислот, которые могут проникать в картер в результате сгорания содержащейся в топливе серы, и повышенной устойчивостью к нагрузкам для снижения износа подшипников и зубчатых передач в условиях высоких нагрузок.

Особенности и преимущества

Высококачественные парафиновые базовые масла, применяемые в Mobilgard 300 C, обладают высокой термической устойчивостью и стойкостью к окислению. В состав масла входят патентованные моющие и противоизносные присадки, обеспечивающие повышенную чистоту картера и эффект защиты деталей двигателя, подвергающихся высоким нагрузкам. Mobilgard 300 C также обеспечивает хорошую защиту от ржавления в случае попадания воды и обладает эффективными деэмульгирующими свойствами.

При использовании согласно рекомендациям в крейцкопфных дизельных двигателях масло Mobilgard 300 C обеспечивает следующие потенциальные преимущества:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Улучшенные моющие свойства и повышенная термическая и антиокислительная стабильность	Снижение отложений в камерах охлаждения поршней Более эффективное охлаждение поршней Более чистые картеры и циркуляционные баки
Повышенная устойчивость к нагрузкам и противоизносные свойства	Эффективная защита деталей двигателей, подвергающихся высоким нагрузкам, таких как подшипники и зубчатые передачи
Эффективная защита от ржавления и коррозии	Продление срока службы подшипников Защита критических поверхностей подшипников
Хорошая устойчивость к воде и деэмульгирующие свойства	Эффективная смазка в присутствии воды Продление срока службы масла за счет эффективных деэмульгирующих свойств

Применение

Mobilgard 300 C рекомендуется в первую очередь для применения в системах смазки высокомоментных крейцкопфных дизельных двигателей после капитального ремонта, особенно в двигателях, где система смазки применяется для охлаждения поршней. Оно предотвращает или снижает образование отложений в камерах охлаждения поршней, поддерживая эффективность охлаждения поршней и снижая вероятность прогорания днища и растрескивания гребня поршня. Масло предотвращает или снижает образование отложений в картерах и обеспечивает надежную защиту подшипников и зубчатых передач в условиях высоких нагрузок. Благодаря эффективной защите от ржавления и деэмульгирующим свойствам Mobilgard 300 C прекрасно подходит для смазки старых крейцкопфных дизельных двигателей с поршнями с водяным охлаждением, где при использовании низкокачественных масел могут возникнуть отложения в картере.

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 30

Свойство	
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1,06
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	245
Испытания на противозадирные свойства на стенде FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1, ступень отказа	12
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	11,9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	109
Температура застывания, °C, ASTM D97	-24
Относительная плотность при 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052	0,8665
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	9
Индекс вязкости, ASTM D2270	98

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

08-2020

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTON

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved