



Mobilgard™ 540
ExxonMobil Marine , Sweden
Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

ExxonMobils Mobilgard™ 540 är en högkvalitativ marin cylinderolja för låghastighets dieselmotorer av crosshead-typ, och är specifikt utvecklad för motorer som med bränslen med 0,5 % svavelhalt. Den lämpar sig för bränsledrift med ultralåg (<0,10 %) svavelhalt i samband med vägledning från tillverkaren av originalutrustning (OEM). Utvecklad för att maximera prestanda genom användning av en balanserad sammansättning, har Mobilgard 540 ett basal, på 40mg/KOH/g för att tillräckligt neutralisera surhet och ändå hålla motorer rena för att minimera underhållsbehovet. För att tillförsäkra optimal spridning av oljan och behålla oljefilmen för att bidra till att skydda motorkomponenter har Mobilgard 540 en optimal viskositet om 20 cSt vid 100°C.

Egenskaper och fördelar

- Motverkar problem med avlagringar och repning som är relaterade till användning av bränslen med 0.5% svavelhalt.
- Balanserad sammansättning skapar utmärkta förutsättningar för att neutralisera surhet, vilket i renare motorer kan resultera i minskat slitage på motorkomponenter.
- Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet tillförsäkrar goda prestanda under många skiftande driftförhållanden.

Användningsområden

- Marina tvårörsmotorer

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Kategori I för tvåtakts marina motorer
Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) flytande bränsle Allmän användning för 2-takts marinmotorer enligt tillverkarens senaste riktlinjer för användning
Winterthur gas- och dieselmotor (Heritage Wartsila och Sulzer) allmän gasanvändning för 2-takts marina motorer

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:
Japan Engine Corporation (tidigare MHI) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
SAE-klass	50
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,919
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	248
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-21
Kinematisk viskositet vid 40 C, mm2/s, ASTM D445	216

Egenskap	
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445	20
Viskositetsindex, ASTM D2270	98
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	40

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

02-2023
ExxonMobil Marine Limited
Ermyrn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved