



Mobilgard HSD 15W-40 CF-4

ExxonMobil Marine, 中国

产品简介

美孚海王高级 15W-40 CF-4 是一款船舶专用柴油发动机润滑油，为船用柴油发动机提供可靠的保护。埃克森美孚推荐美孚海王高级 15W-40 CF-4 可广泛用于工业各种运行环境下的柴油发动机。

特性和效益

特性	优势及潜在效益
热稳定性和氧化稳定性	控制油泥堆积
总碱值储备	沉积物控制
优良的零部件兼容性	帮助延长密封件和垫片使用寿命

应用

美孚海王高级 15W-40 CF-4 旨在为船用柴油发动机提供可靠保护，尤其推荐应用于渔业、内河运输、沿海运输、疏浚、海工服务船以及其他航运板块的发动机。

规格与认可

建议将本产品用于需要符合以下规范的应用：
API CF-4

特性与规格

特性	
等级	SAE 15W-40
倾点, °C, ASTM D97	-39
黏度指数, ASTM D2270	136
15.6°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.88
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	6
100°C 时的运动黏度, mm2/s, ASTM D445	14
40°C 时的运动黏度, mm2/s, ASTM D445	104
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.73
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	232

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅材料安全数据表 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2023

ExxonMobil Marine Limited

Ermyn Way

Leatherhead, Surrey


United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical Properties may vary slightly.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved