



Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Gearolie med uovertruffen ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT er en SAE 75W-90 fuldsyntetisk olie til manuelle gearkasser. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har glimrende viskositets/temperaturkarakteristika.

Karakteristika og fordele

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er formuleret med et avanceret additivsystem, som giver glimrende termisk stabilitet og modstandsdygtighed overfor slid. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT holder transmissionen på et lavere temperaturniveau end konventionelle gearolier. Den anbefales til de fleste manuelle gearkasser differentialer og let belastede hypoidfortandede differentialer, hvor API GL-5-olier ikke er påkrævet. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT kan anvendes i gearkasser hvor smøremidlet udsættes for meget høje temperaturer under fuld belastning.

Anvendelsesområder

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er godkendt i henhold til Mercedes-Benz specifikationsblad MB 235.11, som omhandler Actros manuelle gearkasser, inklusive dem med reduktionsgear.

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT har følgende fabrikant godkendelser:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Typiske egenskaber

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT	
SAE-betegnelse	SAE 75W-90
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	96.3
cSt ved 100°C	14.7
Brookfield-viskositet ved -40°C, cP maks.	59000
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-45
Flammepunkt, °C, ASTM D 92 min.	179
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	159

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljöhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved