



## Mobilux™ EP 2 Moly

Mobil Grease , Denmark

Smørefedt

### Produktbeskrivelse

Mobilux EP 2 Moly er et alsidigt førsteklases lithiumbaseret NLGI 2 universalsmørefedt anbefalet til generel industriel anvendelse. Det indeholder additiv imødegåelse af ekstremt tryk og øget belastning. Det indeholder endvidere molybdendisulfid (også kendt som moly og MoS 2), som forbedrer de anti-friktionsegenskaber under forhold med begrænset tilførelse af fedt. Mobilux EP 2 Moly er mørkegråt og har en glat, smøragtig konsistens. Det er modstandsdygtigt over for vand, har glimrende oxidativ og mekanisk stabilitet samt beskyttelse mod korrosion

### Egenskaber og fordele

Molybdendisulfid har specifikke fordele ved grænsesmøring, hvor tilførslen af smøremiddel er begrænset, især hvor glidende eller vibrationsbevægelser skubber bort fra kontaktfladerne. Det giver betragtelig beskyttelse imod slid opstået ved gnidning (fretting) og anbefales derfor, hvor dette er et problem, såsom ved nøddrejjetappe, sættevognskoblinger og andre dele, som udsættes for frem- og tilbagegående eller glidende bevægelse. Molybdendisulfid forlænger også beskyttelse hvor tilsætningen af smørefedt er sjælden eller sporadisk.

Mobilux EP 2 Moly universalfedt har de følgende egenskaber og fordele:

- Bred anvendelse indenfor transport og industri
- Forstærket med tilsætning af additiver til imødegåelse af ekstremt tryk og tung belastning
- Indeholder molybdendisulfid til ekstra beskyttelse under frem- og tilbagegående, glidende eller vibrerende bevægelser
- Glimrende oxidationsstabilitet og modstandsdygtighed overfor vand og korrosion

### Anvendelsesområder

Mobilux EP 2 Moly anbefales til glidelejer og gear. Det kan også anvendes i rulningslejer, men anbefales generelt ikke til rulningslejer med høj præcision, fordi der er en tendens til at molybdendisulfid ophobes i spillerummet. Mobilux EP 2 Moly finder anvendelse i byggeindustrien, minedrift og landbrug. Til industrikrøtøjs- og maskiner giver det glimrende beskyttelse ved lejbøsninger, tandstænger, sættevognskoblinger, styretøj mv.

### Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	NLGI 2
Fortykkelsesmiddel	Lithium
Baseolie viskositet af smørefedt ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s, AMS 1697	150
Farve, visuelt	Mørkegrå
Rustbeskyttelse, Vurdering, ASTM D1743	BESTÅET
Dråbepunkt, °C, ASTM D2265	175 (347)
Molybdendisulfid, vægt%, BEREGNET	3
Olieseparationstest, masse%, ASTM D 1742	3
Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217	280
Timken OK Load, kg, ASTM D2509	18 (40)

Egenskaber	
Vandudvaskning, tab ved 79° C, wt%, ASTM D1264	6

## Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angives.

08-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved