



Mobil DTE 10 Excel™ Series

Mobil Industrial, Denmark

Førsteklasses hydraulikolier



Produktbeskrivelse

Mobil DTE 10 Excel™ serien er en højtydende anti-slid-hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene i moderne højtrykshydrauliksystemer i industrielt udstyr og rullende materiel.

Mobil DTE 10 Excel serien er sammensat af udvalgte baseolier og et egenudviklet additivsystem for at opnå velbalanceret ydeevne under forskellige anvendelsesforhold. Disse produkter udviser fremragende termisk og oxidationsstabilitet, hvilket giver lang levetid for olien og mindsker aflejringer under krævende forhold i hydrauliske systemer med høj pumpeydelse og højt tryk. De innovative og særdeles gode renholdende egenskaber beskytter vigtige hydrauliske systemkomponenter mod nedbrud, herunder servoventiler med små tolerancer og proportionalventiler, som findes i mange moderne hydrauliksystemer. Forskydningsstabilt højt viskositetsindeks muliggør et bredt temperaturanvendelsesområde samtidigt med maksimal hydraulisk effektivitet og komponentbeskyttelse ved både lave og høje temperaturer. Fremragende luftudskillelse giver forbedret beskyttelse i systemer med høj oliecirculation, og hjælper med at undgå kavitation og dieseleffekt. Det zinkfrie antislid-system giver en høj grad af beskyttelse i gear-, lamel- og stempelpumper, samtidig med at aflejningsdannelse minimeres. Derudover udviser Mobil DTE 10 Excel ikke akut eller kronisk toksicitet over for vandmiljøet (i henhold til GHS-kriterier og OECD-test).

Mobil DTE 10 Excel serien er formuleret på grundlag af vidtrækkende afprøvning både i laboratorier og i felten, og kan hjælpe med at give målbare forøgelse i hydraulisk effektivitet, sammenlignet med andre Mobil™ hydraulikolier. Dette kan omsættes til mindre energiforbrug eller øget maskinpræstation, hvilket igen resulterer i økonomiske besparelser.

I kontrollerede tests i laboratoriet blev Mobil DTE 10 målt til at give op til 6 % forbedring i hydrauliske pumpeeffektivitet sammenlignet med Mobil DTE 20, ved anvendelse i standard hydraulisk udstyr.

Ved yderligere laboratorietests og praktiske forsøg på en lang række moderne hydrauliksystemer blev det påvist, at Mobil DTE 10 Excel serien holdt indtil tre gange længere end konventionelle hydrauliske olier fra Mobil, og samtidig opretholdt fremragende renhed og komponentbeskyttelse i systemet. Mobil DTE 10 Excel har også vist værdien af dets høje viskositetsindeks og fremragende forskydningsstabilitet gennem problemfri drift helt ned til -34° C og ved at opretholde ISO viskositetsgraden.

Mobil DTE 10 Excel er også blevet afprøvet i standard lamelpumper under kontrollerede forhold imod konkurrerende produkter. Ved afslutningen af den 30 minutter lange afprøvning påviste Mobil DTE 10 Excel mindre varmeudvikling, og systemtemperaturerne blev målt til at være 6° C-7° C lavere end visse konkurrerende produkter prøvekørt under identiske forhold.

Egenskaber og fordele

Mobil DTE 10 Excel seriens hydraulikolier giver fremragende effektivitet i hydrauliksystemer, særdeles god renholdelse, og lang oliebrugstid. Den forbedrede hydrauliske effektivitet kan reducere energiforbrug for både industrielt udstyr og rullende materiel og derved mindske driftsomkostninger og forbedre produktivitet. Den fremragende oxidations- og termiske stabilitet kan bidrage til længere olieskiftintervaller, forlænget filterlevetid, og samtidigt hjælpe med til at sikre rene systemer. Det høje niveau af slidbeskyttelse og den fremragende filmstyrke sikrer høj beskyttelse af udstyret, som ikke blot resulterer i mindre maskinnedbrud, men hjælper med at forbedre produktionskapaciteten.

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Fremragende hydraulisk effektivitet	Potentielt mindsket energiforbrug eller forbedret systemrespons
Meget gode renholdende egenskaber	Færre systemaflejringer betyder mindre maskinvedligeholdelse og forlænget levetid for komponenter
Forskydningsstabil, højt viskositetsindeks	Varig komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde
Oxidations- og termisk stabilitet	Forlænger oliens levetid, selv under vanskelige driftsforhold
God forenelighed med elastomerer og pakninger	Lang levetid for pakninger og mindsket vedligeholdelse
Anti-slidegenskaber	Hjælper med at reducere slid og beskytter pumper og komponenter for længere maskinlevetid
Fremragende luftudskilning	Hjælper med at undgå luftindblanding og kavitation i systemer med høj oliecirculation
Multimetalkompatibilitet	Hjælper med at sikre høj ydeevne og beskyttelse, selv når der er anvendt mange forskellige metaller

Anvendelsesområder

- Hydrauliske systemer i industrielt og rullende materiel, hvor der anvendes højt tryk og høje temperaturer under krævende driftsforhold
- Hydrauliske systemer med tendens til ophobning af aflejringer, såsom avancerede numerisk kontrollerede (NC) maskiner, især hvor servoventiler med små spillerum anvendes
- Systemer hvor lave koldstarts- og høje driftstemperaturer er typiske
- Systemer, som kræver et højt niveau af belastningskapacitet og slidbeskyttelse
- Maskiner som anvender komponenter fremstillet af forskellige metaller

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:	15	22	32	46	68	100	150
Arburg Hydraulic Fluid				X			
Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245			X	X	X		
Denison HF-0			X	X	X		
FRAMO Hydraulic System				X			
Fives Cincinnati P-69					X		
Fives Cincinnati P-70				X			
HOCNF Norway-NEMS, Sort	X	X	X	X	X	X	X
MB-godkendelse 341.0		X					
Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10				X	X	X	X
Stromag AG TM-000 327					X		
ZF TE-ML 04K			X	X			

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:	15	22	32	46	68	100	150
ZF TE-ML 04R			X	X			
Krauss-Maffei Hydraulic Oil				X			

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:	15	22	32	46	68	100	150
Eaton 694 (omfatter tidligere I-286-S, M-2950-S, eller M-2952-S)			X	X	X		
Voith Paper VN 108 4.3.3 Aug 2014					X	X	X

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:	15	22	32	46	68	100	150
China GB 11118.1-2011, L-HM(General)		X	X	X	X	X	X
China GB 11118.1-2011, L-HV	X						
DIN 51524-2:2006-09	X	X	X	X	X	X	X
DIN 51524-3:2006-09	X	X	X	X	X		
ISO L-HV (ISO 11158:1997)	X	X	X	X	X		
JCMAS HK VG32W			X				
JCMAS HK VG46W				X			

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	15	22	32	46	68	100	150
Viskositetsklasse	ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Brookfield-viskositet ved -20° C, mPa.s, ASTM D2983			1090	1870	3990	11240	34500
Brookfield-viskositet ved -30° C, mPa.s, ASTM D2983			3360	7060	16380	57800	
Brookfield-viskositet ved -40° C, mPa.s, ASTM D2983	2620	6390	14240	55770			
Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052	0,837	0,841	0,846	0,850	0,862	0,877	0,881
Dielektrisk styrke, kV, ASTM D877	45	54	49	41			
FZG test, belastningstrin, DIN 51354			12	12	12	12	12
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	178	212	215	232	240	241	246
Skumtest, Sekvens I, Stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0	2	0	0
Skumtest, Sekvens I, Tendens, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20

Egenskaber	15	22	32	46	68	100	150
Skumtest, Sekvens II, Stabilitet, ml, ASTM D892		0	0	0	0	0	0
Skumtest, Sekvens II, Tendens, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Skumtest, Sekvens III, Stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Skumtest, Sekvens III, Tendens, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	4,07	5,07	6,63	8,45	11,17	13	17,16
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	15,8	22,4	32,7	45,6	68,4	99,8	155,6
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-56	-52	-49	-43	-38	-34	-34
Forskydningstest, %KV tab, CEC L-45-A-99	5	5	5	7	11	7	7
Viskositetsindeks, ASTM D2270	168	164	164	164	156	127	120

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2021

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80


www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved