



Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Mobil Industrial , Denmark

Kølemaskineolie til kølekompressorer som anvender ammoniak som kølemiddel (R-717)

Produktbeskrivelse

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH er en højtydende kølemaskineolie specielt fremstillet til smøring af kølekompressorer (stempel- og skruekompressorer) som anvender ammoniak som kølemiddel (NH₃, R-717). Olien er fremstillet med en teknologi, som anvender højkvalitets mineralolie og giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer, lav flygtighed og termisk stabilitet.

Oliens meget lave blandbarhed med ammoniak begrænser udtynding af olien og minimerer oliekontaminering. Et lavt damptryk reducerer olieforbruget og behovet for genopfyldning og forhindrer samtidig fraktionering (viskositetsopbygning).

Viskositetskontrol over et bredt temperaturområde giver lav viskositet i fordampere og høj viskositet til øget beskyttelse af udstyr i kompressoren.

Egenskaber og fordele

- Lav flygtighed, bidrager til nedsat olieforbrug (færre genopfyldninger), begrænser udtynding af olie pga. fraktionering
- Lav Brookfield-viskositet bidrager til et godt olie-flow ved lave temperaturer og godt tilbageløb af olie fra fordampere
- Overfladebeskyttelse giver øget udstyrslevetid og reducerede omkostninger til reparation
- Højt viskositetsindeks giver god smøring af kompressoren over et bredt driftstemperaturområde
- Foreneligheden med kølemiddel bidrager til olieseparatorens effektivitet (meget lav blandbarhed med NH₃)

Anvendelsesområder

Bemærk ved anvendelse: Mobil Gargoyle Arctic 68 NH anbefales til køleanlæg til smøring af cylinder og lejer i konventionelle stempel- og skruekølekompressorer der anvender ammoniak som kølemiddel.

Dette omfatter:

- Store industrielle stempel- og skruekølekompressorer, der anvendes i fødevarerindustrien til tilberedning og nedfrysning af fødevarer
- Industrielle anvendelser såsom køleanlæg til nedfrysning og opbevaring af fødevarer
- Køleanlæg inden for søfart

Typiske egenskaber

Viskositet		
cSt v/40°C	ASTM D445	68,6
cSt v/100°C	ASTM D445	9,32
Viskositetsindeks	ASTM D2270	113
Flydepunkt (°C)	ASTM D5950	-36
Flammepunkt (°C)	ASTM D92	248
Densitet ved 15°C	ASTM D4052	0,86
Brookfield-viskositet ved -20°C (cP)	ASTM D2983	6020

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigt

når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt. Sikkerhedsdatabla fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af brugt produkt.

Mobil-logotypen, Mobil og Gargoyle SHC er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

06-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Allerød, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved