



Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Avanceret fuldsyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1 er verdens førende syntetiske motoroliemærke, som giver fremragende ydeevne og beskyttelse.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 er vores velafprøvede og pålidelige motorolie, som er udviklet til at hjælpe med af afbalancere de krav om god universal ydeevne, der stilles af nye og ældre køretøjer.

Egenskaber og mulige fordele

Mobil 1 Peak Life 5W-50 giver fremragende beskyttelse og bidrager til forsinkelse af forringelsen af motoren. Den er omhyggeligt udviklet til at hjælpe med at mindske slid på motoren ved at minimere dannelsen af slam og aflejring, som opbygges i takt med, at motoren bliver ældre.

- Effektivt additivsystem, som minimerer slamdannelse og aflejringer og bidrager til længere motorlevetid
- Antioxidanter bidrager til at forlænge oliens levetid
- Afbalanceret sammensætning som hjælper med at sikre en fremragende ydeevne i hele bilens levetid
- Kombinationen af højtydende baseolier og en præcist afbalanceret komponentsystem giver fremragende beskyttelse mod slid
- Den brede viskositetsklasse bidrager til at give en fleksibel beskyttelse ved høje og lave temperaturer
- Den tykke oliefilm giver ekstra beskyttelse af lidt ældre motorer

Anvendelsesområder

Den afbalancerede teknologi i Mobil 1 Peak Life 5W-50 bidrager til at gøre den egnet til stort set alle typer køretøjer og kørselsforhold fra lette til krævende.

- Næsten alle motortyper
- Ældre køretøjer
- Højtydende motorer
- Næsten alle kørselsforhold, fra lette til ekstreme

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

Mobil 1 Peak Life 5W-50 opfylder eller overstiger kravene i:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X
AAE (STO 003) Group B6	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 har følgende fabrikantgodkendelser:	
VW 501 01/505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-godkendelse 229,1	X
MB-godkendelse 229,3;	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 har følgende fabrikantgodkendelser:	
AVTOVAZ LADA biler	X

Ifølge ExxonMobil, har Mobil 1 Peak Life 5W-50 følgende kvalitetsniveau:	5W-50
API CF	X

Typiske egenskaber

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Værdi
Viskositet, cSt ASTM D445	
ved 40° C	108
ved 100° C	17,5
Viskositetsindeks	180
Sulfateret aske, vægt % (ASTM D874)	1,3
Fosfor, vægt% (ASTM D4951)	0,1
Flammepunkt, °C (ASTM D92)	231
Vægtfylde ved 15,6 °C g/ml (ASTM D4052)	0,85
Basetal i alt (ASTM D2896)	11,8
MRV ved -35 °C, cP (ASTM D4684)	29,244
HTHS viskositet, mPa ved 150 °C, ASTM D4683)	4,4

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet, eller vil blive stillet til rådighed af sælgeren til kunder, når og hvis det kræves af loven. Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det er beregnet. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af brugt produkt.

Mobil, Mobil 1 og Pegasus logoet er varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af deres datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved