



Mobil DTE™ 800 Series

Mobil industrial , Belgium

Hochleistungs-Turbinenöl

Produktbeschreibung

Mobil DTE™ 832 und 846 sind Turbinenöle mit höchster Qualität, die für den Einsatz in Dampf-, Gasturbinen und Kombizyklus-Gasturbinen unter den härtesten Betriebsbedingungen entwickelt wurden. Diese hochmodernen Produkte basieren auf hochwertigen, hydrobehandelten Grundölen für eine außergewöhnliche thermische und Oxidationsbeständigkeit sowie sorgfältig ausgewählten Additiven, die speziell entwickelt wurden, um die von Hochleistungsgasturbinen geforderte Ablagerungskontrolle und „Keep-Clean“-Leistung sowie das für den Dampfturbinenbetrieb erforderliche ausgezeichnete Wasserabscheidevermögen zu gewährleisten. Die Formulierung enthält außerdem ein zinkfreies Verschleißschutzsystem, um die Ansprüche an das Lastragevermögen bei Turbinen mit nachgeschaltetem Getriebe zu erfüllen.

Die Mobil DTE 800 Reihe erfüllt nicht nur die separaten Anforderungen moderner Dampf- und Gasturbinenkonzepte, sondern ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Kombikraftwerke, bei denen ein einziges Öl für eine Gasturbine und eine parallel betriebene Dampfturbine benötigt wird. Die gleichzeitige Erfüllung der Anforderungen an die Ablagerungskontrolle und das Wasserabscheidevermögen ist das wichtigste Leistungsmerkmal dieser fortschrittlichen Schmierstofftechnologie. Die hervorragende thermische und Oxidationsstabilität von Mobil DTE 832 und 846 stellt sicher, dass sie in den schwierigsten Turbinenumgebungen eingesetzt werden können.

Die Leistungseigenschaften der Mobil DTE 800 Reihe bieten einen herausragenden Anlagenschutz und helfen dabei, die Zuverlässigkeit des Turbinenbetriebs zu erhöhen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Ölversorgung verbessert werden. Diese Produkte bieten dem Betreiber auch die größtmögliche Flexibilität, da sie in allen Turbinentypen eingesetzt werden können: Dampf-, Gas- und Getriebeturbinen.

Eigenschaften/Vorteile

Mobil DTE Markenprodukte auf Mineralölbasis werden seit über hundert Jahren von Turbinenbetreibern auf der ganzen Welt bevorzugt. Während dieser langen Zeit hat ExxonMobil sehr engen Kontakt mit Turbinenherstellern und -betreibern gepflegt, um zu gewährleisten, dass unsere Schmierstoffe den wachsenden Ansprüchen des modernen Turbinenbaus gerecht werden oder diese übertreffen. So wurden die Turbinenöle der Marke Mobil durch die Verwendung moderner Grundöle und optimaler Additivtechnologie kontinuierlich verbessert.

Bei modernen stationären Gasturbinen mit hoher Belastung sind außerordentliche thermische und Oxidationsstabilität sowie Schutz vor Ablagerungen die wesentlichen Anforderungen. Hochlastbetrieb führt zur thermischen Belastung des Öls und kann zur Verstopfung von Filtern, Ablagerungen in Stellventilen und Verkürzung der Öllebensdauer führen. Für moderne Dampfturbinen ist eine hohe Oxidationsstabilität sowie ein gutes Wasserabscheidevermögen im Falle von Dampflecks erforderlich. Für den kombinierten Taktbetrieb ist es notwendig, dass der Schmierstoff die Anforderungen beider Turbinentypen erfüllt.

Die Mobil DTE 800 Produkte bieten die folgenden Eigenschaften und Vorteile:

Eigenschaften	Vorteile
Erfüllen oder übertreffen sowohl die Anforderungen von Gasturbinen als auch von Dampfturbinen der bedeutenden Hersteller	Vermeiden Schmierstoff-Fehlanwendungen und kostspielige Auswechslungen Reduziert die Lagerhaltungskosten
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität	Reduzierte Ausfallzeiten, zuverlässiger Betrieb Verlängerte Ölwechselintervalle und geringere Produktkosten
Exzellenter Verschleißschutz	Hervorragender Schutz für Getriebeturbinen (Gas- und Dampfturbinen), geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten Herausragender Anlagenschutz und geringere Anlagen-Ersatzkosten

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragendes Wasserabscheidevermögen	Effizienter Anlagenbetrieb und reduzierte Wartung

Anwendungen

Mobil DTE 832 und 846 sind Hochleistungs-Turbinenöle für den Einsatz in Schmiersystem von Gasturbinen mit direkter oder Getriebekraftübertragung und für Drehzahlregelsysteme an Turbinen. Zu den spezifischen Anwendungen zählen:

- Anwendungen in Kombikraftwerken (GuD), einschließlich solcher mit einem gemeinsamen Ömlaufsystem für die Dampfturbine und die Gasturbine
- Schmierung von Dampfturbinen- oder Gasturbinenanlagen für die Stromerzeugung, Erdgasfernleitung, Prozessabläufe und Blockheizkraftwerke

Spezifikationen/Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerzulassungen:	832	846
GE Power (ehemals Alstom Power) HTGD 90117	X	X
Siemens TLV 9013 04	X	X
Siemens TLV 9013 05	X	X

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, welche die folgenden Freigaben erfordern:	832	846
GE Power GEK 28143B	X	X
GE Power GEK 32568C	X	

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:	832	846
DIN 51515-1:2010-02	X	X
DIN 51515-2:2010-02	X	X
GE Power GEK 101941A	X	
GE Power GEK 107395A	X	
GE Power GEK 121608	X	
GE Power GEK 28143A	X	X
GE Power GEK 32568E	X	
GE Power GEK 32568K	X	
GE Power GEK 46506D	X	
JIS K-2213 Type 2	X	X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101	X	

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:	832	846
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102		X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107		X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109		X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3	X	
Solarturbinen ES 9-224, Klasse II	X	X

Typische Produktdaten

Eigenschaft	832	846
ISO-Viskositätsklasse	ISO 32	ISO 46
Luftabscheidevermögen, 50°C, Min., ASTM D3427	4	4
Kupferstreifenkorrosion, 3 Std. bei 100 °C, ASTM D130	1A	1A
Emulsion, Zeit bis 0 ml Emulsion, 54°C, Min., ASTM D1401	15	15
FZG-Prüfverfahren: A/8.3/90, Schadenskraftstufe, DIN ISO 14635-1	9	9
Flammpunkt, °C, ASTM D92	224	244
Schaumverhalten, Seq. I, Stabilität, ml, ASTM D892	0	0
Schaumverhalten, ASTM D892, Seq. I, Tendenz, ml/ml	20	20
Schaumverhalten, Seq. II, Stabilität, ml, ASTM D892	0	0
Schaumverhalten, ASTM D892, Seq. II, Tendenz, ml/ml	20	20
Schaumverhalten, Seq. III, Stabilität, ml/ml, ASTM D892	0	0
Schaumverhalten, Seq. III, Tendenz, ml/ml, ASTM D892	20	20
Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	5,4	6,2
Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	29,6	42,4
Pourpoint, °C, ASTM D97	-30	-30
RPVOT, ASTM D2272, Min.	1200	1100
Rostschutz, Verfahren A, ASTM D665	Erfüllt	Erfüllt
Rostschutz, Verfahren B, ASTM D665	Erfüllt	Erfüllt
Spezifische Dichte, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298		0,87

Eigenschaft	832	846
Dichte 15,6 °C, kg/m ³ ASTM D4052	0,86	
TOST Lebensdauer 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943	10,000+	10,000+
Viskositätsindex, ASTM D2270	110	106

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

11-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved