



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Argentina

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Super Moto 4T 20W-50 es un aceite convencional de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Propiedades y beneficios

Mobil Super Moto 4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y a la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
JASO MA
JASO MA2
API SL

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,93
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,89
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	212
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	17,1
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	137,9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27

Propiedad	
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	3,7
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	5

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2020

Esso Petrolera Argentina SRL.

Carlos Maria della Paolera 299 , Capital Federal , Argentina

Tel: 0800 888 8088

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
2015.02.17

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved