



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite premium totalmente sintético para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos y que brinda una mejor protección en un amplio intervalo de temperatura.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Súper 3000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 proporciona:

- Mejor protección a altas temperaturas
- Mejor desempeño en los arranques en frío
- Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos
- Mejor protección contra el desgaste

Propiedades
Mejor protección a altas temperaturas
Mejor desempeño en los arranques en frío
Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos
Mejor protección contra el desgaste

Aplicaciones

Los productos Mobil Super™ 3000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semisintéticos pueden proporcionar. Particularmente recomendamos Mobil Super™ 3000 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde el mismo puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés en el motor:

- Casi todas las tecnologías de motores.
- Gasolina y diésel
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad
- Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas
- Motores de alto desempeño

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

AVTOVAZ (automóviles LADA)

Aprobación MB 229.3

Automóviles Peugeot/Citroën B71 2296

Porsche A40

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF

GM-LL-B-025

Este producto cumple o excede los requisitos de:

AAE (STO 003) Grupo B6

API SJ

API SL

API SM

API SN

JASO MA

JASO MA2

ACEA A3/B3

ACEA A3 /B4

FIAT 9.55535-M2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,2

Propiedad	
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,096
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	85
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	222
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,09
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,855

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

12-2020

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved