



Mobil Special 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite multigrado para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Special 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Propiedades y Beneficios

El aceite Mobil Special 4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Las características y beneficios claves incluyen:

Propiedades	Beneficios
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida útil del motor
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Especificaciones y Aprobaciones

El aceite Mobil Special 4T está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:	20W-50
API	SF

Características típicas

Mobil Special 4T	20W-50
Grado SAE	20W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 40 °C	146.1
cSt @ 100 °C	17.2
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0,95
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-24
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	230
Densidad @ 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,8911
Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896	8.2

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para

las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil y Mobil Special, son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas.

09-2019

Organización Terpel S.A.

Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

Phone: (57) 1 3267878

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved