



Mobil Almo 500 -sarja

Mobil Industrial , Finland

Ilmatyökaluöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil Almo 500 -sarjan öljyt ovat erittäin laadukkaita ja suorituskykyisiä öljyjä, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti paineilmalla toimivien kallioporakoneiden voiteluun maanalaisissa kaivoksissa että avolouhoksissa. Mobil Almo -sarjan öljyt valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä ja lisäaineista, joilla saadaan aikaan erinor kemiallinen vakaus sekä hyvä suoja kulumista ja korroosiota vastaan. Öljyjen tarttuvuus on optimaalinen, ja tästä huolimatta niiden emulgoivuus riittää sitomaan ilm: sisältämän kosteuden, mikä vähentää veden aiheuttamaa kulumista ja korroosiota. Öljyt eivät muodosta kumimaista sakkaa, joka voisi haitata venttiilien toimintaa. Almo 500 -sarjan öljyillä on hyvät metallin kostutusominaisuudet ja ne säilyttävät yhtenäisen öljykalvon myös kosteissa olosuhteissa. Nämä sekä hyvät EP-omina: parantavat voitelutulosta ja pidentävät laitteiden käyttöikää.Mobil Almo 500 -sarjan öljyillä on korkea viskositeetti-indeksi ja matala jähmepiste, mikä varmistaa voitelun paineilman laajenemisesta johtuvissa matalissa lämpötiloissa sekä ehkäisee jään muodostumista. Lisäksi öljyt muodostavat yhtenäisen öljykalvon porak osiin, jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa. Öljyt muodostavat erittäin vähän sumua.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Almo 500 -sarjan öljyjen tasapainoiset ominaisuudet pidentävät koneiden käyttöikää ja pienentävät kunnossapitokustannuksia. Öljyt antavat erinomaisen kulumista vastaan, ja niiden voiteluominaisuudet säilyvät märissäkin olosuhteissa. Tämä vähentää kulumista ja suojaa ruostumiselta ja korroosiolta. Öljyjer kemiallinen vakaus vähentää sakanmuodostusta, mikä vähentää koneiden huoltotarvetta.

Ominaisuudet	Edut ja hyödyt
Hyvä kemiallinen vakaus	Vähentää sakanmuodostusta.Parantaa venttiilien toimintaa.
Tarkkaan harkitut emulsio-ominaisuudet	Tehokas voitelu märissäkin olosuhteissa.
Korkea viskositeetti-indeksi	Hyvä voitelu sekä matalissa että korkeissa lämpötiloissa.
Erinomainen kuormankanto- ja kulumisenestokyky	Vähentää osien kulumista.Pidentää laitteiden käyttöikää.Pienentää kunnossapitokustannuksia.
Erittäin hyvä tarttuvuus	Suojaa metallipintoja korroosiolta.Vahva öljykalvo kaikissa olosuhteissa.
Hyvä suoja ruostumista ja korroosiota vastaan	Pidentää koneiden käyttöikää.Parantaa koneiden suorituskykyä.

Käyttö

Mobil Almo 500 -sarjan öljyjä suositellaan kaikkiin paineilmalla toimiviin kallioporakoneisiin ja ilmatyökaluihin, joita käytetään maanalaisissa kaivoksissa, avolouhok: maanrakennusteollisuudessa sekä muussa teollisuudessa. Niitä voidaan käyttää sekä isku- että rotaatiotyypisissä koneissa. Viskositeettiluokan voi valita siten, et sopii ympärivuotiseen käyttöön, vaikka ympäristön lämpötila vaihtelisi erittäin paljon.

- Paineilmalla toimivat kallioporakoneet, joita käytetään maanalaisissa kaivoksissa ja avolouhoksissa.
- Paineilmalla toimivat porakoneet ja iskuvasarat, joita käytetään tie- ja rakennustyömailla.
- Louhosten kallioporakoneet.
- Teollisuuden paineilmakäyttöiset isku- että rotaatiotyypiset koneet ja käsityökalut.

Tyypilliset arvot

Mobil Almo	524	525	527	530	532
ISO VG -luokka	32	46		220	320
Viskositeetti, ASTM D 445					
cSt @ 40°C	32	46	100	220	320
cSt @ 100°C	5.5	7,3	11,5	19,7	24,9

Mobil Almo	524	525	527	530	532
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	108	105	102	100	99
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-51	-30	-27	-24	-21
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92, min	170	188	220	220	232
Ominaispaino, g/cm³ @ 15,6°C, ASTM D 4052	0,880	0,883	0,899	0.898	0,902

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattamalla käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, esiintyy normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

