



Mobil DTE™ 20 -sarja

Mobil Industrial , Finland

Hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 20 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumiselta suojaavia hydrauliikkaöljyjä.

Ne täyttävät korkeissa paineissa toimivien hydrauliikkajärjestelmien, suuritehoisten pumppujen sekä muiden hydrauliikkajärjestelmäkomponenttien, kuten tiivisvälyohjausventtiilien ja tarkkojen työstökoneiden tiukimmatkin vaatimukset.

Öljyt täyttävät useiden hydrauliikkajärjestelmien ja komponenttien valmistajien asettamat ankarat suorituskykyvaatimukset. Siksi useissa laitteissa voidaan käyttää öljyä.

Edut ja ominaisuudet

- Erinomainen hapettumiskestävyys auttaa vähentämään seisokkeja ja kunnossapidon kustannuksia pitämällä järjestelmän puhtaana ja vähentäen sakanmuodostusta, mikä auttaa pidentämään öljyn ja suodattimen käyttöikää
 - Erinomainen kulumisen- ja korroosionestokyky auttaa vähentämään osien kulumista ja pidentämään osien käyttöaikaa ja parantamaan tuotantokapasiteettia järjestelmissä, joissa käytetään useita eri metalleja
 - Hallitut vedenerottumisominaisuudet suojaavat järjestelmiä pieniltä ja suurilta vesimääriltä
 - Puhtaanapitävät ominaisuudet vähentävät karstan ja sakan muodostumista järjestelmässä ja auttavat suojaamaan koneita ja pidentämään laitteiden käyttöikää pienentämällä huoltokustannuksia ja parantamalla järjestelmän kokonaistehoa
 -
- Laatureservin ansiosta öljyn suorituskyky säilyy vaativissakin käyttöolosuhteissa ja pitkillä öljynvaihtoväleillä.

Käyttökohteet

- Kriittiset, sakanmuodostumiselle erittäin herkäät hydrauliikkajärjestelmät, joissa tavanomaiset öljyt aiheuttavat sakanmuodostumista ja karstoittumista
 - Hyvää kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydrauliikkajärjestelmät, sekä käyttökohteet, joissa ohuen öljykalvon muodostama korroosiosuoja on edullista
 - Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä
 - Hammasvälytys- ja laakereita sisältävät järjestelmät
 -
- Useita eri metalleja sisältävät järjestelmät

Luokitukset ja hyväksynnit

Tuotteella on seuraavat hyväksynnit:	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27
DENISON HF-0		X	X	X	
Fives Cincinnati P-68		X	X	X	
HOCNF Norway-NEMS, Black		X	X	X	X
HUSKY HS 207			X		
VICKERS I-286-S		X	X	X	
VICKERS M-2950-S		X	X	X	

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:				
DIN 51524-2:2006-09	X	X	X	X

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	MOBIL DTE 21	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27	MOBIL DTE 28
ISO VG -luokka	10	22	32	46	68	100	150
Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100°C, luokitus, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1			12	12	12	12	12
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	174	200	220	232	236	248	276
Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892	0	0	0	0	0	0	0
Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Vaahtoaminen, Seq II, pysyvä, ml, ASTM D 892	0	0	0	0	0	0	0
Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Vaahtoaminen, Seq III, pysyvä, ml, ASTM D 892	0	0	0	0	0	0	0
Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	2,7	4,5	5,3	6,7	8,5	10,9	14,3
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	10	21	31,5	44,2	71,2	95,3	142,8
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-30	-30	-27	-27	-21	-21	-15
Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE	LÄPÄISEE
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	98	98	98	98	98	98	98

Käyttöturvallisuus

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoituksenaan kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved