



Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Industrial , Finland

Synteettinen jäähdytyskompressorijöly - ammoniakkisovellukset

Tuotekuvaus

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on täyssynteettinen öljy, joka on erityisesti kehitetty voitelemaan suurteholaitoksissa toimivat jäähdytyskompressorit, joissa käy ammoniakkia jäähdytysaineena.Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on valmistettu käyttäen vahattomia synteettistä polyalfaolefiini (PAO) hiilivetyjä ja syntee alkyylibentseeniperusöljyjistä, joilla on erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys.Ankarimissakin käyttöolosuhteissa Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 vähentää sakan ja karstan muodostumista ja ehkäisee tai minimoi näin venttiilien ja suodattimien tukkeutumista.

Edut ja ominaisuudet

Gargoyle Arctic SHC -sarjan öljyt tunnetaan ja arvostetaan kautta maailman innovaatioista ja erinomaisesta suorituskyvystään. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 tarjoaa poikkeuksellisia etuja ammoniakkisovelluksissa..

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erittäin alhainen jäähmepiste	Mahdollistaa alhaisemmat haihdutuslämpötilat verrattuna perinteisiin nafteenisiin mineraal öljyihin
Liukenevuus	Puhdistaa järjestelmää, erityisesti vaihdettaessa mineraaliöljystä
Vahaton	Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, ei vahajäämiä ja parempi haihduttimen teloituminen
Erinomainen terminen vakaus / hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakaus	Pidempi öljyn kestoikä mineraaliöljyihin verrattuna, pidemmät öljynvaihtovälit ja vähemmän huoltokustannuksia. Tämän ansiosta huoltokustannukset laskevat
Hyvä yhteensopivuus aiemmin mineraalipohjaisten voiteluaineiden kanssa käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa	Vähäisempi öljyvuotojen vaara
Alhainen haihtuvuus	Ehkäisee viskositeetin nousua ja pienentää öljynkulutusta.

Käyttökohteet

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 -öljyä suositellaan käytettäväksi ruuvi- ja mäntätyyppisissä jäähdytyskompressoreissa, joissa käytetään ammoniakkia jäähdytysaineena. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on yhteensopiva mineraaliöljyjen kanssa. Öljyvähdön yhteydessä suorituskyky tai edut saattavat kuitenkin kärsiä, riippuen paljonko mineraaliöljyä on jäljellä seoksessa. Tällaisissa tapauksissa on öljyn kuntoa valvottava öljyanalyysillä ja suodattimien kuntoa tarkkailtava seuraavan 6 kuukauden aikana.

Tyypilliset ominaisuudet

Menetelmä	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG -luokka	68
Viskositeetti, ASTM D445	
cSt @ 40°C	64
cSt @ 100°C	8,5
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	111
Ominaispaino (@ 15 °C) ASTM D1298	0,85
Leimahduspiste, °C ASTM D93	211
Jäähmepiste , °C, ASTM D97	- 54
Väri ASTM D1500	0.5
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h@ 100 °C	1B

Menetelmä	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
Vesipitoisuus, ppm, ASTM D 1533	<100

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuihin tarkoituksiin. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot sekä Gargoyle SHC ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, esiintyy normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved