



## Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Synteettinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkaisen suojan.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään nykyaikaisten bensiini- ja dieselmoottorilla varustettujen ajoneuvojen moottorien käyttöikää, kun vaatimuksena on matalaviskositeettinen öljy parannetun polttoainetalouden saavuttamiseksi.

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 on suunniteltu auttamaan:

- parantamaan sekä diesel- että bensiinimoottoreiden polttoainetaloutta
- parantamaan moottorin puhtautta ja suojaa sakanmuodostusta vastaan
- parantamaan suojaa korkeissa lämpötiloissa ja kulumista vastaan
- parantamaan kylmäkäynnistysominaisuuksia

### Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 -öljyä suositellaan uusimpiin eurooppalaisiin diesel- ja bensiinimoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, joissa vaatimuksena on SAE 0W-20 -viskositeettiluokka. Se täyttää tai ylittää Volkswagenin edellyttämien seuraavassa lueteltujen standardien mukaiset vaatimukset. Nämä luokitukset eivät ole taaksepäin yhteensopivia aikaisempien VW-luokitusten kanssa.

### Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
VW 508 00
VW 509 00

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ACEA C5
API SN PLUS

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokka	SAE 0W-20
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8,1

Ominaisuus	
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	41,4
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-45
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	236
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,842
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8

### Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

PL 91 (Linnoitustie 4A)

02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved