



Mobil™ ATF 134 FE

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

Description du produit

Mobil™ATF 134 FE est une huile pour transmissions automatiques spécialement mise au point pour assurer un rendement optimal des boîtes de vitesse dans les transmissions automatiques de la toute dernière génération 7-G Tronic Plus de Mercedes-Benz.

Caractéristiques et avantages

MobilATF 134 FE est formulée à partir d'un système d'additivation évolué, combiné à un mélange d'huiles de base soigneusement choisies qui assurent une stabilité thermique et une résistance à l'usure exceptionnelles, ainsi que de très bonnes propriétés à basse température.

Applications

MobilATF 134 FE est conçue pour la transmission automatique type 7-G Tronic Plus de Daimler. Les articles ci-dessous sont lancés sur tous les marchés où le produit prédécesseur (Mobil ATF 134) était précédemment vendu. Mobil ATF 134 FE n'est miscible qu'avec des ATF MB 236.15 officiellement homologuées et ne sont pas rétro-compatibles avec les spécifications MB-ATF antérieures.

Spécifications et homologations

Mobil ATF 134 est homologuée par les constructeurs suivants :	
MB-Approval 236.15	X

Caractéristiques typiques

Mobil ATF 134 FE	
Couleur, DIN ISO 2549	Bleu
Viscosité, DIN 51 562-1	
cSt à 40 °C	16
cSt à 100 °C	4,2
Viscosité à -40 °C, DIN 51398 mPas	-3500
Point d'écoulement, °C, DIN ISO 3016, min	-48
Point d'éclair, °C, ISO 2592	186
Indice de viscosité, ISO 2909	176

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, une division de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved