



## Mobil Delvac™ City Logistics V 5W30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Huile moteur synthétique pour véhicules utilitaires légers

### Description du produit

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 est une huile moteur synthétique à basse teneur en cendres, conçue pour assurer une longue durée de vie et une excellente protection du moteur contre l'usure et la formation de boues.

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 assure une excellente lubrification des moteurs diesel et essence opérant dans des conditions de conduite sévères, telles que typiquement rencontrées dans le cadre de la conduite en ville. Ce produit est recommandé par ExxonMobil pour les moteurs européens utilisés dans une vaste gamme de véhicules utilitaires légers, tels que les camionnettes Volkswagen et autres vans exigeant une huile ACEA C3.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 est formulée à partir d'huiles de base hautes performances et d'un système d'additifs parfaitement équilibrés qui lui confèrent d'excellentes performances dans les récents moteurs diesel et essence, ainsi que dans les moteurs d'ancienne génération: Elle est entièrement compatible avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques. Ses principaux avantages sont les suivants:

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Stabilité thermique et à l'oxydation accrues	Réduction de l'accumulation de boues, des dépôts, et longue durée de vie du moteur et de l'huile
Protection renforcée contre l'usure	Longue durée de vie du moteur et des composants
Contrôle renforcé des dépôts sur les pistons	Maintient les moteurs plus propres avec des coûts d'entretien réduits et une longue durée de vie des moteurs
Meilleure prise en charge de la suie pour le maintien de la viscosité et le contrôle de la pression dans le filtre	Protection du moteur renforcée pour une longue durée de vie
Excellents propriétés de pompabilité à basse température	Démarrage plus rapide avec moins d'usure pour une utilisation dans les climats froids
Maintien du grade de viscosité	Économies de carburant

### Applications

ExxonMobil recommande Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 pour des conditions de conduite exigeantes :

- Véhicules utilitaires légers Volkswagen (répond aux exigences des moteurs de dernière génération du groupe VW imposant des intervalles de vidange prolongés)
- Véhicules utilitaires légers ou camionnettes exigeant ACEA C3
- Moteurs essence et diesel à filtres à particules diesel (FAP) et convertisseurs catalytiques.
- Conditions d'exploitation normales à occasionnellement sévères (y compris les conditions de conduite en ville)

Veillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

### Spécifications et homologations

Mobil Delvac™ City Logistics V satisfait ou dépasse les exigences suivantes :	5W-30
---	-------

<b>Mobil Delvac™ City Logistics V satisfait ou dépasse les exigences suivantes :</b>	<b>5W-30</b>
ACEA C3	X

<b>Mobil Delvac™ City Logistics V est homologuée par les constructeurs suivants :</b>	<b>5W-30</b>
VW 504 00/507 00	X

## Caractéristiques typiques

<b>Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30</b>	
Viscosité	5W-30
mm <sup>2</sup> /s à 40 °C, ASTM D 445	69
mm <sup>2</sup> /s à 100 °C, ASTM D 445	12,0
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,69
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896	6,2
Point éclair, °C, ASTM D 92	232
Densité à 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-42

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved