



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Description du produit

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est une huile moteur haute performance synthétique à faible teneur en cendres, conçue pour allonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission d'échappement des voitures diesel et essence.

Caractéristiques et avantages

- Aide à conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission d'échappements dans les véhicules à moteur diesel et à essence.
- Permet un service prolongé par températures élevées sans l'épaississement par oxydation ni dégradation de l'huile.
- Assure une excellente fluidité à basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux voitures de tourisme fonctionnant à l'essence ou au diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers.

Applications

Mobil Super 3000 XE 5W-30 a été développé pour répondre aux dernières spécifications des huiles moteur requises par les principaux constructeurs automobiles et est compatible avec les tous derniers filtres à particules diesel et tous les pots catalytiques équipant les moteurs à essence.

Cette huile offre une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure, la boue et l'accumulation de dépôts.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est spécialement recommandé par ExxonMobil pour les véhicules de Mercedes-Benz (exigeant un produit approuvé MB 229.31, 229.51 ou 229.52) et pour les véhicules Volkswagen (exigeant un produit approuvé VW 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est également recommandé par ExxonMobil pour être utilisé dans les moteurs à injecteur-pompe TDI Volkswagen (intervalles de changement d'huile : 15000 km / 1 an) nécessitant une approbation VW 505 01 et pour les Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel exigeant une approbation VW 505 01 ou Ford WSS-M2C917-A.

L'huile Mobil Super 3000 XE 5W-30 est approuvée par General Motors selon la norme dexos2™, une condition requise pour tous les nouveaux modèles GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel et essence à partir de 2010. GM/Opel a signalé que la spécification dexos2™ est rétro-compatible avec les spécifications GM/Opel plus anciennes (GM-LL-A-025 et GM- LL- B-025). La majorité des véhicules GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet à moteur diesel et essence peuvent utiliser les lubrifiants dexos2™.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
GM DEXOS2 - SF
Homologation MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52

Ce produit a les homologations suivantes :

VW 505 00

VW 505 01

Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :

API CF

FORD WSS-M2C917-A

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8
Densité à 15oC, g/ml, ASTM D4052	0,85
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	230
Viscosité cinématique à 100oC, mm ² /s,ASTM D445	11,9
Viscosité cinématique à 40oC, mm ² /s, ASTM D445	68
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

08-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
2012 2011

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved