



Mobil Coolant Ready Mixed -36°C

Mobil Ancillary, France

Liquide de refroidissement haute performance

Description

Mobil Coolant Ready Mixed est un liquide de refroidissement haute performance conçu pour apporter une protection efficace lorsque les températures descendent jusqu'à -36°C en hiver. Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi qui a été pré-mélangé avec 50% de Mobil Antifreeze Extra et 50% d'eau.

Caractéristiques et avantages

Mobil Coolant Ready Mixed contient du mono-éthylène glycol et contribue à limiter les risques de gel en hiver et de surchauffe en été, pendant 2 ans. Il assure également une très bonne protection contre la corrosion.

Applications

Mobil Coolant Ready Mixed est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant la norme de qualité BS6580-1992. Mobil Coolant Extra Ready Mixed doit pas être mélangé avec d'autres liquides de refroidissement pour moteur. La plupart des mélanges réfrigérants sont obtenus à partir de mélanges soigneusement équilibrés de divers inhibiteurs de corrosion. Mélanger des liquides de refroidissement avec différents ensembles d'inhibiteurs peut entraîner une perte de la protection contre la corrosion.

Spécifications et homologations

Mobil Coolant Ready Mixed est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant à la norme industrielle suivante

BS6580-1992

Caractéristiques typiques

Mobil Coolant Ready Mixed	
Couleur	Vert fluorescent
Densité à 20°C, g/cm ³	1,08
Point d'ébullition, °C	>110
Point d'éclair, °C	>115
Valeur pH	7,5
Réserve alcaline (M/10HCl), ml	10
Teneur en Eau, % max	49

Santé et sécurité

Produit soumis à étiquetage CEE, nécessitant des précautions particulières de manipulation ; se conformer aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès de votre bureau de ventes ou sur Internet ou seront remises aux clients par le vendeur sur demande. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase et Mobilube SHC sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

09-2019

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.com/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved