



Mobil SHC Gear 1500, 3200 and 6800

Mobil Industrial , Indonesia

Oli Roda Gigi

Deskripsi Produk

Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 adalah pelumas roda gigi tugas berat berperforma tertinggi yang dirancang terutama untuk semua jenis gearing tertutup bantalan elemen polos dan gulir. Dirancang untuk performa sempurna dalam hal melindungi peralatan, masa pakai pelumas, dan pengoperasian bebas masalah memungkinkan meningkatkan produktivitas pelanggan. Pelumas sintetik yang direkayasa secara ilmiah ini diformulasikan dari cairan berbasis sintetik dengan oksidasi dan termal luar biasa dan daya cair suhu rendah yang istimewa. Paduan indeks viskositas yang tinggi dan sistem aditif yang unik menjadikan rangkaian produk mampu menghadirkan performa yang luar biasa dalam kondisi operasi suhu sangat tinggi dan rendah yang tidak bersahabat. Sifat cairan berbasis sintetik berkontribusi terhadap performa sempurna produk ini pada suhu rendah. Memiliki perlindungan yang sangat baik terhadap lecet roda gigi dan ketahanan terhadap beban guncang. Bahan dasar sintetik memiliki sifat traksi rendah sehingga friksi cairan dapat diminimalkan di zona beban permukaan yang tidak sesuai seperti roda gigi dan bantalan elemen gulir. Berkurangnya friksi cairan menjadikan suhu operasi lebih rendah dan efisiensi roda gigi menjadi lebih baik.

Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 cocok untuk berbagai aplikasi gigi tertutup, serta bantalan elemen polos dan gulir. Viskositasnya yang sangat tinggi memenuhi kebutuhan pelumasan dengan kecepatan sangat lambat dan beban tinggi/roda gigi dan bantalan suhu tinggi; semua ini ideal untuk situasi di mana produk konvensional memiliki keterbatasan operasional. Mungkin terdapat situasi di mana sistem rendam pelumas atau resirkulasi digunakan untuk mengaplikasikan oli.

Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 adalah produk pilihan bagi banyak OEM dan pelanggan di seluruh dunia berdasarkan rentang aplikasi yang luas dan kinerja biasa di segala situasi sulit.

Fitur dan Keuntungan

Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 adalah rangkaian produk merek Mobil SHC terkemuka yang terkenal di seluruh dunia karena inovasi dan kinerjanya. Pelumas sintetik yang diciptakan secara ilmiah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk menggunakan teknologi canggih dalam menghadirkan produk pelumas yang luar biasa. Pelumas Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 memberikan keuntungan yang tidak diberikan oleh bahan mineral, terutama dalam kondisi operasi suhu tinggi dan rendah yang ekstrem, dan memberikan fitur kinerja dan keuntungan bagi pelanggan.

Para ahli formulasi kami telah menggunakan paduan oli dasar dan aditif eksklusif yang memperkuat fluida dasar untuk menghadirkan perlindungan terhadap lecet gigi dan kinerja anti-aus yang sangat baik, bahkan dalam situasi beban guncang. Produk jadi yang dihasilkan menunjukkan kinerja yang luar biasa menurut evaluasi uji lapangan pelanggan, dan penggunaan komersial. Kelas viskositas tinggi sangat efektif dalam situasi kecepatan rendah, muatan tinggi, suhu tinggi, dan memberikan perlindungan terhadap roda gigi dan bantalan, masa pakai oli yang lebih lama, dan operasi keseluruhan yang sangat baik dibandingkan produk konvensional.

Fitur khusus dan potensi keuntungan pelumas Mobilgear SHC Gear 1500, 3200 dan 6800 meliputi:

Fitur	Kelebihan dan Potensi Keuntungan
Sifat angkut-beban dan anti-aus luar biasa	Roda gigi lebih awet dan mengurangi biaya perawatan
Kelas viskositas sangat tinggi tersedia, tanpa pengurangan sifat atau kemampuan performa	Perlindungan pelapisan EHL yang sangat baik pada gigi dan bantalan bahkan pada kecepatan lambat, beban tinggi dan suhu tinggi
	Dapat digunakan untuk mengkonversi semua kerugian sistem menjadi sirkulasi
	Dapat menggantikan gemuk pada beberapa aplikasi sehingga menciptakan konsolidasi produk di fasilitas
Indeks Viskositas yang Tinggi	Pengoperasian bebas masalah pada rentang suhu yang luas terutama pada suhu sangat rendah
Sifat traksi rendah	Dapat membantu meningkatkan efisiensi roda gigi dan menurunkan suhu operasi sehingga menghemat biaya pengoperasian
Ketahanan termal/oksidasi luar biasa dan masa pakai produk jangka panjang	Membantu mengurangi konsumsi pelumas, membantu mengurangi biaya produk penggantianannya
Warna terang	Membantu menghindari perlunya pembersihan roda gigi sebelum inspeksi, membantu mengurangi biaya perawatan

Aplikasi

Pertimbangan Aplikasi: Meskipun Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 kompatibel dengan produk berbasis oli mineral, pencampuran akan menurunkan performa.

karena itu, disarankan sebelum mengubah sistem ke salah satu pelumas Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800, sistem harus dibersihkan dengan saksama dan c untuk mencapai manfaat kinerja yang maksimal.

Mobil SHC Gear 1500, 3200, dan 6800 direkomendasikan untuk semua jenis gigi penggerak steel-on-steel tertutup. Cocok untuk sistem pelumasan sirkulasi dan Direkomendasikan terutama untuk set roda gigi yang beroperasi pada beban berat atau beban kejut dan kecepatan rendah di mana pelumasan pembatas dapa unggul. Aplikasi untuk rangkaian produk ini adalah:

- Mobil SHC Gear 1500, 3200 dan 6800 - Roda gigi pacu, heliks dan bevel tertutup industrial, terutama unit kecepatan lambat, dan/atau beban tinggi.
- Mobil SHC Gear 1500, 3200 dan 6800 - Bantalan elemen polos dan gulir, terutama pada aplikasi kecepatan rendah, dan/atau beban tinggi.
- Mobil SHC Gear 3200 dan 6800 - Penggerak Motor Traksi DC Kereta Api.
- Mobil SHC Gear 3200 dan 6800 - Aplikasi roda gigi terbuka tertentu seperti pinion pelumasan atau sistem sirkulasi yang dirancang khusus.

Sifat Khas

Mobil SHC Gear	1500	3200	6800
Kelas Viskositas ISO	1500	3200	--
Viskositas, ASTM D 445			
cSt @ 40° C	1500	3200	8200
cSt @ 100° C	113	183	365
Indeks Viskositas, ASTM D 2270	165	165	180
Titik Tuang, °C, ASTM D 97	-18	-9	-6
Densitas @15,6° C kg/l, ASTM D 4052	0,88	0,89	0,90
Titik Nyala, °C, ASTM D 92	230	230	230
Uji EP 4-Ball, ASTM D 2783:			
Beban Las, Kg	250	250	250
Indeks Keausan Beban, Kgf	48	48	48
Uji FZG, ISO 14635-1 mod., Tahap Gagal	13+	13+	13+
Korosi Tembaga, ASTM D130, 3 jam @ 100°C	1B	1B	1B
Karakteristik Buih, ASTM D 892,Urutan I, II, III, Tendensi/Stabilitas, ml/ml	0/0, 0/0, 0/0	0/0, 0/0, 0/0	0/0, 0/0, 0/0
Perlindungan Karat, ASTM D 665, Air Laut	Lulus	Lulus	Lulus

Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan apabila digunakan untuk aplikasi yang dimaksudk mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). MSDS tersedia atas permintaan melalui kantor kontrak penjualan And melalui Internet. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain dari tujuan penggunaannya. Jika membuang produk bekas, bersikaplah secara hati-ha dapat melindungi lingkungan.

Mobil, Mobil SHC, dan desain Pegasus adalah merek dagang milik Exxon Mobil Corporation, atau salah satu anak perusahaannya.

09-2019
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia


+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved