



Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Olio sintetico per motori di veicoli commerciali leggeri

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 è un olio sintetico per motori a basso contenuto di ceneri che contribuisce a prolungare la durata in servizio del motore¹ e a fornire un'eccellente protezione contro l'usura e la formazione di morchie

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 fornisce un'eccellente lubrificazione ai motori diesel e a benzina in condizioni di guida gravose tipiche della guida cittadina. Questo prodotto è raccomandato da ExxonMobil per i motori europei per essere utilizzato all'interno di un'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, come i furgoni Volkswagen o altri furgoni che richiedono ACEA C3.

Prerogative e benefici

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 è formulato con oli base ad alte prestazioni e un eccellente sistema di additivi bilanciato per fornire prestazioni ottimali nei moderni motori diesel e benzina nonché nei motori meno recenti. I principali benefici includono: È pienamente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici. I principali benefici potenziali includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Maggiore stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a ridurre la formazione di morchie, depositi e a fornire una lunga durata in servizio dell'olio e del motore
Maggiore protezione dall'usura	Contribuisce ad una lunga durata in servizio del motore e dei componenti
Controllo avanzato della formazione di depositi sui pistoni	Contribuisce a tenere puliti i motori con ridotti costi di manutenzione e lunga durata in servizio del motore
Controllo avanzato della fuliggine per limitare l'aumento della viscosità, la formazione di morchie e la pressione del filtro	Contribuisce a ottimizzare la protezione per allungarne la durata
Pompabilità alle basse temperature ottimizzata	Avviamento più rapido con usura ridotta nei climi freddi alle basse temperature
Mantenimento del grado di viscosità	Contribuisce al potenziale risparmio di combustibile ²

¹Gli oli ben formulati, come Mobil Delvac, che soddisfano o superano le specifiche OEM e del settore, possono contribuire a proteggere i motori. Consultate l'OEM per una selezione ottimale dei fluidi. I risultati effettivi possono variare a seconda dei requisiti OEM, del tipo di motore e della relativa manutenzione, dalle condizioni di applicazione e di servizio e dal lubrificante utilizzato in precedenza.

²Mantiene o migliora il livello di efficienza carburante nel motore se comparato con un olio minerale 15W40 (City Logistics F incontra o supera ACEA A5/B5; City Logistics P incontra o supera ACEA C2; City Logistics V & M incontra o supera ACEA C3)

Applicazioni³

ExxonMobil raccomanda Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 per condizioni di guida impegnative:

- Veicoli commerciali leggeri Volkswagen (soddisfa le esigenze dei requisiti dei motori più recenti del gruppo VW quando è richiesto un prodotto con intervalli di cambio carica prolungati)
- Veicoli commerciali leggeri o furgoni che richiedono ACEA C3
- Motori a benzina e diesel con con filtri antiparticolato diesel (FAP) e convertitori catalitici

- Condizioni operative da normali ad occasionalmente gravose (comprese le condizioni di guida in città)

³Consultare sempre il manuale d'uso del costruttore (OEM) per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Delvac™ City Logistics V soddisfa o supera i requisiti di:	5W-30
ACEA C3	X

Mobil Delvac™ City Logistics V possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:	5W-30
VW 504 00/507 00	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30	
Viscosità	5W-30
mm ² /s a 40°C, ASTM D 445	69
mm ² /s a 100°C, ASTM D 445	12,0
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,69
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	6,2
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	232
Densità a 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium


Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata,

ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved