



Somentor Serie A

Mobil Industrial , Switzerland

Oli totalmente additivati per laminatoi a freddo

Descrizione prodotto

Gli Somentor AH 45, AH 70 e AL 70 sono oli additivati di qualità premium idonei per la laminazione a freddo di metalli ferrosi e non ferrosi. Questi oli sono formulati con oli base di alta qualità e additivi per olio di laminazione accuratamente selezionati, al fine di soddisfare i severi requisiti prestazionali di queste applicazioni.

Prerogative e benefici

Gli oli Somentor Serie A sono formulati per assicurare una produzione di alta qualità di parti laminate a freddo in acciaio o in metalli non ferrosi. Le prerogative e i benefici includono:

- Realizzazione di una finitura superficiale a specchio su metallo laminato
- Evaporazione pulita nel processo di ricottura per prevenire l'accumulo di residui e la formazione di depositi
- Facile filtrazione per una maggiore durata in servizio dell'olio
- Adatto a un'ampia gamma di metalli
- La bassa viscosità degli oli Somentor AH 45 migliora l'efficienza di raffreddamento e può essere miscelata per regolare in modo conveniente la viscosità degli oli per laminazione a freddo AH 70 e AL 70.

Applicazioni

Somentor Serie A assicura lubrificazione e raffreddamento efficienti e affidabili in una vasta gamma di applicazioni di laminazione a freddo.

- I prodotti Somentor Serie A sono idonei per numerosi metalli ferrosi e non ferrosi e possono essere utilizzati per la laminazione a freddo di acciaio inossidabile ad alto tenore ferritico, austenitico e carbonio, nonché di rame e relative leghe
- Somentor Serie A è idoneo all'impiego in tutte le tipologie di laminatoi, tra cui i laminatoi Quercini fino ai laminatoi multirullo tipo Sendzimir

- I prodotti Somentor Serie A sono adatti alla lubrificazione dei rulli di sostegno nei lamin multigabbia.
- Possono essere utilizzati in applicazioni in cui i sistemi filtranti prevedono mezzi di filtrazione terra attiva e/o inattiva.
- Tutti i gradi della linea Somentor Serie A sono adatti all'impiego nei sistemi idraulici dei tren laminazione per ridurre l'incidenza dei fenomeni di contaminazione, a seconda dell'idoneità c pompa con oli a bassa viscosità.

Caratteristiche tipiche

Somentor			
Grado	AH 45	AH 70	AL 70
Aspetto visivo	Chiaro e brillant e	Chiaro e brillant e	Chiaro e brill e
Viscosità cinematica, ISO 3104			
mm2/s @ 40°C	4.2	7.3	7.2
Punto di scorrimento, °C, ISO 3016	-6	-6	-6
Punto di infiammabilità, °C, ISO 2592	140	152	160
Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	822	852	850
Numero di saponificazione, mg KOH/g, ISO 6 618	≤0.05	≤0.1	≤0.1

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi ef nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite r scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio ven locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego prev Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Somentor sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una garanzia specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza tra soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suoi sono utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation o una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved