



MOBILUBE PTX 75W-90

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio per assali

Descrizione prodotto

Mobilube PTX è un lubrificante multifunzionale per ingranaggi SAE 75W-90. È stato sviluppato per fornire eccellenti prestazioni, in particolare nei transassi della Porsche 911. E' fluido alle basse temperature, e mantiene la viscosità alle alte temperature consentendo un'eccellente protezione dall'usura in questi transassi in un'ampia gamma di condizioni operative.

Prerogative e benefici

La combinazione della tecnologia di oli base sintetici e di un'additivazione ad alte prestazioni è stata accuratamente formulata per soddisfare i requisiti di fluidità alle basse temperature di Porsche. Possiede inoltre un'eccellente compatibilità con i dispositivi di sincronizzazione e "facilità di cambio", mantenendo un'eccellente protezione dall'usura.

Mobilube PTX fornisce i seguenti benefici:

- L'eccellente fluidità alle basse temperature facilita il cambio di marcia a freddo rispetto ai tradizionali gradi SAE 80W-90 e 75W-90
- Eccellente compatibilità/durata con i dispositivi di sincronizzazione
- Buona stabilità termico/ossidativa
- Elevata protezione dall'usura nelle condizioni più critiche

Specifiche e approvazioni

MOBILUBE PTX 75W-90 possiede la seguente approvazione:	
Approvato secondo le specifiche TE-ML 11	X

Secondo la ExxonMobil, Mobilube PTX 75W-90 possiede il livello di qualità:	
API GL-4	X
API GL-5	X

Caratteristiche tipiche

MOBILUBE PTX 75W-90	
Viscosità	
cSt a 100° C	14,5
cSt a 40° C	77,6
Indice di viscosità	195
Punto di infiammabilità, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-60
Densità kg/m ³	849

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved