



Sagkjedeolje

Mobil Industrial, Norway

Produktbeskrivelse

Sagkjedeolje er spesielt utviklet for å brukes som smøremiddel til kjedet og sagblad på moderne motorsager. Utvalgte mineralbaserte oljer kombineres med spilletningstoffer slik at man får en god beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon. Sagkjedeoljen har gode flyteegenskaper ved lav temperatur. Dette gjør den egnet for utendørsbruk også om vinteren.

Egenskaper og fordeler

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
God klebeevne på metallflater	Blir sittende på plass i sagkjedene og sagbladene og sikrer optimal brukstid på komponentene.
Utmærket beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon.	Er med på å forlenge brukstiden på kjedet og sagbladene og reduserer vedlikeholdsutgiftene fordi problemer i forbindelse med slitasje reduseres.
Lavt stivnepunkt	Sikrer flyteevne og gir bedre effektivitet selv når den benyttes ved lav temperatur.

Bruksområder

Sagkjedeoljen kan brukes på bærbare eller maskindrevne motorsager som spesifisert av produsenten. Den er egnet til smøring av kjeder, glideføring og styringsanordninger ved industriell bruk der det kreves et smøremiddel med god klebeevne, beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon og et lavt stivnepunkt.

Typiske egenskaper

Sagkjedeolje	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt@40 °C	87
cSt@100 °C	11
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97	-24
Flamepunkt, °C, ASTM D 92, min.	220
Egenvekt ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,877

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalingen som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets egenskaper må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter bør være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskaper, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved