



Mobil Gas Compressor Oil

Mobil Industrial , Norway

Gasskompressorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Gas Compressor Oil er en førsteklasses, syntetisk gasskompressorolje, basert på polyalkylenglykol. Den er primært beregnet for gasskompressorer for hydrokarbon- og kjemiske gasser der veivhus og lager har gassatmosfære. Den er spesielt velegnet på skip som frakter kondensert gass. I tillegg brukes den i industrielle anvendelser der oppløsning av gass i oljen kan føre til dårlig yte- leste utstyret. Løseligheten av gass er lavere i Mobil Gas Compressor Oil enn i konvensjonelle mineraloljer. Følgelig motstår den fortynning og har bedre viskositetsstabilitet, hvilket medfører bedre beskyttelse mot slitasje, bedre effektivitet og mindre skumming.

Egenskaper og fordeler

Mobil Gas Compressor Oil er et syntetisk spesialprodukt som er utviklet for å redusere problemene med gass som løser seg i smøremiddelet og forårsaker slitasje, tetting og økt behov for vedlikehold og oljeskift.

Egenskaper	Fordeler
Mindre hydrokarbon- og kjemisk gassløselighet	Bedre viskositetskontrollMindre slitasje på komponenteneFærre vedlikeholdstimer og lavere vedlikeholdsutgifter

Bruksområde

- Kondenserte petroleumsgasser (LPG) som for eksempel propan og butan
- Kondenserte naturgasser (LNG) som for eksempel metan og etan
- Hydrokarbongasser som for eksempel etylen, propylen og butylen
- Andre gasser som for eksempel ammoniakk, vinylklorid (monomer) og butadien

Typiske produktdata

Mobil Gas Compressor Oil	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	175
cSt ved 100°C	32,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	230
Farge, ASTM D 1500	<2,0
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97	-36
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	294
Egenvekt ved 15°C, kg/l, ASTM D 1298	1,056

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databla. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder E

Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two.The Exxon logo, consisting of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font.The Mobil logo, consisting of the word "Mobil" in a bold, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved