



Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil Industrial , Norway

Brannsikker hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pyrotec HFC er en vannglykolbasert hydraulikkoljeteknologi med forbedret brannsikkerhet, som beskytter utstyr under krevende bruksforhold. Oljen er utviklet med hensyn på hydraulikksystemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper, f.eks. innen stål-, aluminium- og støpeindustrien. Den har skjærstabilitet, og gir forbedret korrosjonsbestandighet og tetningskompatibilitet som sørger for svært god pumpesmøring og kan bidra til å forlenge utstyrets levetid.

Egenskaper og fordeler

Mobil Pyrotec HFC 46 har følgende mulige fordeler:

- Naturlig brannbestandighet
- Utmerkede slitasjebeskyttende egenskaper som bidrar til å forlenge levetiden på komponenter
- Lang levetid på oljen som følge av høy oksidasjonsbestandighet
- FM-godkjent som en brannsikker industriolje

Bruksområde

Mobil Pyrotec HFC 46 anbefales for bruk i:

- Hydrauliske systemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper.
- Hydrauliske systemer og oljesirkulasjonssystemer som drives under forhold hvor brann kan oppstå

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
FM Global Approvals Class 6930
ISO L-HFC (ISO 12922:2020)

Typiske egenskaper

Mobil Pyrotec HFC 46	
Viskositet, ASTM D 445, cSt ved 40 °C	46
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	195
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97 (maks.)	-50
Kobberkorrosjon, 24 timer ved 50 °C ISO 2160	1B
Farge, optisk	Rød

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

01-2022

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktegenskaper må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter bør være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved