



## Mobil Delvac™ City Logistics M 5W30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium

Synthetische motorolie voor lichte bedrijfswagens

### Productbeschrijving

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 is een synthetische motorolie met een laag asgehalte die een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 biedt uitstekende smering voor diesel- en benzinemotoren in zware rijomstandigheden die vaak voorkomen in de stad. Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor Europese motoren voor gebruik in een wijde reeks lichte bedrijfswagens zoals Mercedes bestelwagens of andere bestelwagens die ACEA C3 vereisen.

### Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 is samengesteld uit basisoliën van hoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additiefsysteem dat voor een optimale bescherming zorgt van moderne diesel- en benzinemotoren, evenals oudere modellen: Het is volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren (Catalytic Converters). De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit	Bevordert minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor
Verbeterde slijtagebescherming	Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor
Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger	Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor
Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk	Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor
Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen	Snelle start met minder slijtage in koude temperaturen
Blijvende viscositeitsklasse	Bevordert behoud van brandstofbesparing

### Toepassingen

ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 aan voor zware rijomstandigheden:

- Mercedes-Benz lichte bedrijfswagens (het voldoet aan de motor vereisten van de MB-groep indien er voldaan moet worden aan een MB 229.31, 229.51 of 229.52 goedgekeurd product)
- Lichte bedrijfswagens of bestelwagens die ACEA C3 vereisen
- Lichte bedrijfswagens van Volkswagen die een VW 505 00/505 01 goedgekeurd product vereisen
- Benzine- en dieselmotoren met Diesel Particulate Filters (DPF) en Catalytic Convertors
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)
- Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

### Specificaties en goedkeuringen

**MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS M 5W-30 voldoet aan of overtreft de eisen van:**

API SN

**Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:**

MB-blad 229.31

MB-blad 229.51

MB-blad 229.52

VW 505 00

VW 505 01

**Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:**

ACEA C3

API SM

API SL

**Eigenschappen en specificaties**

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11,9
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	68
Sulfaatgehalte, mass%, ASTM D874	0,8
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	7,4
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Stolpunt, °C, ASTM D97	-36

**Gezondheid en Veiligheid**

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Mobil, Mobil Delvac 1, het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV  
POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved