



Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands

Super Tractor Oil Universal (STOU) Smeermiddel

Productbeschrijving

Mobil™ Agri Extra 10W-40 is een synthetisch multifunctioneel smeermiddel met extra hoge prestaties voor de meeste landbouwapparatuurtoepassingen. Dit STOU-smeermiddel biedt uitstekende prestaties voor diesel- en benzinemotoren, versnellingsbakken, hydraulica, eindaandrijvingen en oliebad remschijven in landbouwtoepassingen. Het is ontwikkeld met basisoliën van een hoge kwaliteit en een geoptimaliseerd additievensysteem. Mobil Agri Extra 10W-40 smeermiddel wordt aanbevolen voor gebruik in een wijde reeks zware toepassingen en extreme werkomstandigheden zoals in de landbouw.

Eigenschappen en voordelen

Landbouwondernemingen die een wijde reeks apparatuur inzetten die multifunctionele smeermiddelprestaties verlangen. De geavanceerde technologie in Mobil Agri Extra 10W-40 voldoet aan de diverse smeringseisen van deze apparatuur en vermindert het aantal smeermiddelen dat vereist is en de mogelijkheid van verkeerd gebruik. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Minder slibopbouw en neerslag bij hoge temperaturen	Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit
TBN-reserves	Betere beheersing van neerslagvorming
Goede bescherming tegen roest en corrosie	Verminderde slijtage en een lange levensduur van apparatuur, vooral in hydraulische onderdelen
Effectief reinigend en oplossend vermogen	Schonere motor en een lange levensduur van de motor
Behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid	Minder schuursporen op de motor, minder polijsten (bore polishing) en een lager oliegebruik
Effectieve wrijvingseigenschappen en belastbaarheid	Grotere drijfkracht, betere prestaties van de aandrijving en elimineert ratelen van natte remmen
Uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen en prestaties	Makkelijkere start van de motor, minder slijtage van kritieke kleppentrien en een goede hydraulische respons
Goede verenigbaarheid met onderdelen	Langere levensduur van pakkingen en afdichtingen
Multifunctioneel product	Minder voorraad en minder kans op verkeerd gebruik

Toepassingen

- Landbouwvoertuigen en apparatuur aangedreven door zowel diesel- als benzinemotoren
- Versnellingsbakken in landbouwapparatuur en voedingssystemen die multifunctionele vloeistoffen vereisen

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 07B

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

JOHN DEERE JDM J20C

Eigenschappen en specificaties**Eigenschap**

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-40
Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -25 C, mPa.s, ASTM D5293	6600
Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983	131000
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	146
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	12
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-42
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	93
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	229
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,86
Asgetal, mass%, ASTM D874	2

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved