



## Mobiltrans MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Netherlands

Transmissievloeistof met uitstekende prestaties

### Productbeschrijving

Mobiltrans MBT is een SAE 75W-90, volledig synthetische handgeschakelde transmissieolie. Mobiltrans MBT 75W-90 heeft uitstekende viscositeits-/temperatuureigenschappen.

### Eigenschappen en voordelen

Mobiltrans MBT is geformuleerd met een geavanceerd additievensysteem voor uitstekende thermische stabiliteit en weerstand tegen slijtage. Mobiltrans MBT behoudt lagere temperaturen in de transmissie vergeleken met conventionele transmissieoliën. Het wordt aanbevolen voor de meeste handgeschakelde versnellingsbakken, transaxles en hypoïde assen waar een API GL-5 olie niet vereist is. Mobiltrans MBT is geschikt voor gebruik in transmissies (tandwielkasten) waar smeermiddelen blootgesteld worden aan zeer hoge temperaturen en een zware belasting.

### Toepassingen

Mobiltrans MBT is goedgekeurd ingevolge specificatieblad MB 235.11 van Mercedes-Benz die Actros handgeschakelde versnellingsbakken dekken, inclusief die met hulpversnellingsbakken.

### Specificaties en goedkeuringen

<b>Dit product heeft de volgende goedkeuringen:</b>
MB-blad 235.11

### Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 75W-90
Brookfield Viscosity -40 C, mPa*s, DIN 51398	59000
Vlampunt COC, C, DIN 2592	179
Kinematische viscositeit 100 C, mm <sup>2</sup> /s, DIN 51562 T1	14,7
Kinematische viscositeit 40 C, mm <sup>2</sup> /s, DIN 51562 T1	96,3
Stolpunt, C, DIN ISO 3016	-45
Viscositeitsindex, DIN 2909	159

### Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved