



Mobil Pegasus™ 705

Mobil Industrial , Netherlands

Gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Pegasus 705 is een goed presterende SAE 40 olie voor aardgasmotoren, geformuleerd om een wijde reeks van aardgasmotoren te smeren. Het wordt aanbevolen voor de nieuwere stoichiometrische en "arme-mengsel" 4-takt motoren die gevoelig zijn voor slijtage van de kleppen en klepzittingen. Deze olie wordt ook aanbevolen voor de smering van de gascompressoren en een wijde reeks motoren die een lage asolie vereisen. Pegasus 705 is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisolie en een additievensysteem met een geavanceerde technologie om een uitstekende bescherming te bieden aan de motor en compressor onderdelen en te voorkomen dat er afzettingen in de verbrandingskamer. Het toont een uitzonderlijke chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie hetgeen resulteert in een lange levensduur van de olie en lagere vervangingskosten van de filter. Deze kwaliteiten, gecombineerd met uitstekend reinigende en oplossende eigenschappen minimaliseren de opbouw van as- en koolafzetting, dat kan resulteren in een slechte werking van de motor en detonatie.

Pegasus 705 toont uitstekende eigenschappen tegen corrosie die corrosieve aantasting van cilinders, cilinderkoppen en lagers kan voorkomen, resulterend in een lange levensduur van de motor. De hoge mate van anti-slijtage vermindert de slijtage van zuigerveren, voeringen en lagers. Het biedt ook uitzonderlijke bescherming van de kleppen en klepzittingen en vermindert de slijtage en vorming van neerslag op kritieke klepgeleiders van zwaarbelaste turbocharged 4-takt motoren.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pegasus 705 gasmotorolie biedt een schonere motor, lagere slijtagewaarden en een betere werking van de motor. Het product biedt vooral voordelen ten aanzien van het verlengen van de levensduur van de kleppen en prestaties van de motor in de nieuwere, zwaarbelaste "arme-mengsel" hoge snelheidsgasmotoren. Het resulteert in verlaagde onderhoudskosten en een verbeterde productiecapaciteit. De uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit resulteren in langere verversingstermijn en lagere filterkosten. Pegasus 705 vermindert de as- en koolstofopbouw in verbrandingskamers, resulterend in lagere onderhoudskosten terwijl de prestatie van de motor verbeterd en de brandstofkosten verlaagd worden.

| Eigenschappen                                        | Voordelen en mogelijke voordelen                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen | Lagere slijtage van motoronderdelen<br>Verminderde schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren<br>Uitstekende bescherming bij koude start                                                 |
| Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit        | Schonere motoren<br>Langere verversingsintervallen<br>Lagere filterkosten<br>Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie<br>Vermindert koolvorming en de vorming van afzettingen              |
| Laag asgehalte                                       | Vermindert slijtage van de kleppen, klepzittingen en geleider<br>Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking<br>Verbeterde prestaties motor<br>Lagere brandstofkosten |
| Corrosiebescherming                                  | Vermindert slijtage van de klepgeleider in viertakt motoren<br>Beschermt lagers en interne componenten                                                                                             |
| Uitstekende reinigende en oplossende eigenschappen   | Schonere motoren<br>Verbeterde prestaties van de cilinderkop<br>Langere levensduur van de filter<br>Lagere onderhoudskosten                                                                        |

Toepassingen

- Stoichiometrische en "arme-mengsel" hoge snelheidsgasmotoren die gevoelig zijn voor klepinslag
- De carter en krachtcilinders van twee- en viertaktmotoren met vonkontsteking
- Aanbevolen voor toepassingen die een formule met een laag asgehalte verlangen
- Zuigercompressor aardgascilinders
- Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen
- Gasmotoren die draaien op een brandstof met een laag gehalte aan waterstofsulfide

Specificaties en goedkeuringen

| Dit product heeft de volgende goedkeuringen:                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (klasse A gasbrandstof, type 9)                                                                    |  |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse A gasbrandstof, type 2, 3, 4 & 6)                                                          |  |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse B gasbrandstof, type 4 & 6)                                                                |  |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 4A, 4B & 4C)                                                          |  |
| MAN M 3271-2                                                                                                                    |  |
| MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas                                                                                |  |
| MWM TR 0199-99-2105, smeerolie voor gasmotoren: TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cy    |  |
| Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas                                                                                            |  |
| Wartsila 220SG                                                                                                                  |  |
| Wartsila 28SG                                                                                                                   |  |
| Wartsila 32DF                                                                                                                   |  |
| Wartsila 34SG                                                                                                                   |  |
| Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG                                                                                        |  |
| Wartsila W25SG                                                                                                                  |  |
| Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas |  |
| MTU gasmotoren S4000 L61, L62, L63 die aardgas gebruiken                                                                        |  |
| Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:                                                                          |  |
| Caterpillar                                                                                                                     |  |

Eigenschappen en specificaties

| Eigenschap                 |        |
|----------------------------|--------|
| Klasse                     | SAE 40 |
| Stolpunt, °C (°C) ASTM D97 | -18    |

| Eigenschap                                                  |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Asgetal, mass%, ASTM D874                                   | 0,5   |
| Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445        | 13,2  |
| Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                  | 252   |
| Dichtheid 15 C, kg/L, BEREKEND                              | 0,887 |
| Basiciteitsgetal - Xylene/Acetic Acid, mg KOH/g, ASTM D2896 | 5,7   |
| Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445         | 126   |
| (*)Viscositeitsindex, ASTM D 2270                           | 98    |

(\*) het gebruik van andere ASTM-goedgekeurde oplosmiddelen kan andere resultaten opleveren.

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/p/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van dochterondernemingen.

01-2022  
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium  
  
Automotive products: 0800 0229118  
Industrial products: 0800 0229120  
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOPETROLEUM

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved