



Mobil Vacuoline™ 500 Serie

Mobil Industrial , Netherlands

Circulatie oliën

Productbeschrijving

De Mobil Vacuoline 500 Serie familie producten bieden een veelzijdige oplossing voor de smering van een wijde reeks industriële apparatuur. De Mobil Vacuolin Serie smeermiddelen zijn hoog presterende, zware circulatie oliën ontwikkeld voor de eisen van No-Twist draadwalsen, maar door diens veelzijdige prestaties is h uitstekende keuze voor de smering van tandwielen en lagers in circulatiesystemen. De Mobil Vacuoline 500 serie is ontworpen om te voldoen aan de kritische eis de No-Twist hoge snelheid draadwalsen van de Morgan Construction Company. Daarnaast voldoet deze serie ook aan de eisen van circulatieoliën voor l draadwalsen.

Ze zijn geformuleerd met hoge kwaliteit basisoliën en een bedrijfseigen additievensysteem, voor een superieure bevochtigend vermogen, extra behoud van de i bescherming van de dunne film tegen roest en corrosie. Mobil Vacuoline 500 biedt uitstekende weerstand tegen oxidatie en thermische degradatie en een hog van slijtagebescherming. Het uitstekend waterafscheidend vermogen zorgt ervoor dat water en andere verontreinigende stoffen probleemloos uit de olie systeemreservoir worden afgescheiden. De Mobil Vacuoline 500 serie is beschikbaar in zes viscositeitsklassen.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil Vacuoline 500 serie van producten is wereldwijd zeer bekend en zeer gewaardeerd vanwege hun uitstekende prestaties en de naam van het merk dat sta: wereldwijde technische ondersteuning en uitstekende expertise in onderzoek en ontwikkeling. Door de uitzonderlijke prestatie van de Mobil Vacuoline 500 serie c het de eerste keuze voor vele gebruikers over de gehele wereld en dat al voor vele tientallen jaren.

Mobil Vacuoline 500 serie is ontwikkeld om circulatiesystemen van No-Twist draadwalsen, industriële tandwielkasten en tandwielkasten in de scheepvaart, hydra systemen en een wijde reeks hulpapparatuur te smeren.

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Goede bescherming tegen roest en corrosie via een gebalanceerde, hoog presterende formulering van de olie	Minder ongeplande stops en lagere onderhoudskosten
Uitstekende anti-slijtage eigenschappen	Uitstekende bescherming van kritieke lagers en tandwielen
Uitstekende waterafscheiding	Snelle waterafscheiding voor een soepele, efficiënte werking, minder stilstar onverminderde slijtagebescherming
Hoge weerstand tegen oxidatie en thermische degradatie	Lange levensduur van de olie en het vermijden van kosten van onverw productie onderbrekingen
Veelzijdige toepassing	Besparingen in voorraadbeheer

Toepassingen

Deze oliën zijn in eerste instantie bedoeld voor de smering van glijlagers, wentellagers en diverse tandwieloverbrengingen. Ze zijn geschikt als universeel smeermi systemen waar geen schokbelasting plaatsvindt en waar geen hoge druk eigenschappen worden vereist. De Mobil Vacuoline 500 serie bezitten waterafscheidende eigenschappen dat bij zware waterverontreiniging behouden blijft. De Mobil Vacuoline 500 series wordt gebruikt in toepassingen met spat-, ol of ringleiding smering of andere methodes van smering van pompen, kleppen en andere onderdelen. Ze worden aanbevolen voor gebruik in hydraulische systeme: oliën met een hogere viscositeit worden voorgeschreven. Ze bieden in het bijzonder weerstand tegen de effecten van langdurige blootstelling aan hoge temperatu werken zeer goed in circulatiesystemen met een hoge omloopsnelheid.

Typische toepassingen zijn:

- No Twist draadwalsen
- In rechte, schuine, spiraal en visgraat vertandingen bij matige belastingen

- Circulatiesystemen
- Mobil Vacuoline 525, 528, 533 zijn ook geschikt voor gebruik in hydraulische systemen met tandwiel-, waaier-, radiale en axiale zuigerpompen waar hydraulische vloeistoffen met een hoge slijtageweerstand en een hoge viscositeit vereist zijn.
- Bepaalde compressoren en vacuümpompen die werken met lucht of inerte gassen onder de voorwaarde dat de ontladingstemperatuur niet hoger is dan 100°C maar niet geschikt voor ademhalingscompressoren

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:	525
DANIELI Type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15	X

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:	525
Morgan No-Twist® Mill Oil Quality Specification	X

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	525	528	533	537	546	548
Klasse		ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
Koper Strip Corrosie, 3 uur bij 100°C, ASTM D130	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Demulsibility, Total Free Water, Non-EP Oils, ml, ASTM D2711	39	38	36	39	35	36
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D1298	0,88	0,89	0,89	0,89	0,9	0,92
Emulsie, tijdsduur tot 37 ml water, 54 C, min, ASTM D1401	15					
Emulsie, tijdsduur tot 37 ml water, 82 C, min, ASTM D1401		15	15	15	15	15
Emulsie, tijdsduur tot 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401		10	15	20	25	
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1	12	12	12	12	12	12
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	264	272	284	288	286	286
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892	10	5	5	10	5	0
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	10,7	14,4	18,8	24,4	29,4	36,9
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	89	146	215	309	453	677
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-24	-21	-15	-12	-12	-9
Roest Karakteristiek Procedure A, ASTM D665	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

Eigenschap	525	528	533	537	546	548
Roest Karakteristiek Procedure B, ASTM D665	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	99	96	96	96	95	89

Gezondheid en Veiligheid

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsblad (MSDS) op

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van dochterondernemingen.

04-2022
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved