



## Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, Poland

Syntetyczny olej silnikowy do lekkich pojazdów użytkowych

### Opis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów, który zapewnia długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silnika przed osadami i zużyciem.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 zapewnia doskonałe smarowanie silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach drogowych zazwyczaj spotykanych w ruchu miejskim. Produkt ten jest zalecany przez ExxonMobil dla europejskich silników przeznaczonych do szerokiej gamy lekkich pojazdów użytkowych, takich jak pojazdy dostawcze Peugeot-Citroen, jak także Iveco i Fiat wymagające spełnienia wymogów ACEA C2.

### Właściwości i zalety

Receptura oleju Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz znakomitego, wyważonego zestawu dodatków uszlachetniających zapewniających optymalną wydajność silnika zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych i benzynowych, jak i starszych modelach. Olej ten jest w pełni kompatybilny z większością filtrów cząstek stałych i konwerterów katalitycznych. Najważniejsze korzyści:

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie	Przyczynia się do zmniejszenia zbierania się osadów oraz do wydłużenia trwałości silnika i oleju.
Zwiększona ochrona przed zużyciem	Przyczynia się do wydłużenia trwałości komponentów i silnika.
Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach.	Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości przy zmniejszonych kosztach utrzymania i długiej trwałości silnika.
Zaawansowane oczyszczanie z sadzy w celu ograniczenia wzrostu lepkości, zbierania się osadów i blokowania filtrów.	Przyczynia się do wzmocnienia ochrony silnika i wydłużenia jego trwałości.
Lepsza pompowalność w niskich temperaturach	Szybki rozruch przy zmniejszonym zużyciu niskich temperaturach otoczenia.
Stabilny stopień lepkości	Przyczynia się do oszczędnego zużycia paliwa.

### Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

- Pojazdy dostawcze Peugeot-Citroen
- Pojazdy dostawcze Iveco i Fiat wymagające spełnienia wymogów ACEA C2.
- Silniki benzynowe oraz wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i konwertorami katalitycznymi.
- Normalne warunki pracy, okazjonalnie ciężkie (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji

### Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac™ City Logistics P spełnia lub przewyższa następujące wymagania:	5W-30
ACEA C2	X

<b>Mobil Delvac™ City Logistics P spełnia lub przewyższa następujące wymagania:</b>	<b>5W-30</b>
API SN	X

<b>Olej Mobil Delvac™ City Logistics P został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:</b>	<b>5W-30</b>
Peugeot-Citroen B712290	X

## Typowa charakterystyka fizykochemiczna

<b>Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30</b>	
Lepkość	5W-30
mm <sup>2</sup> /s w 40°C, ASTM D 445	56
mm <sup>2</sup> /s w 100°C, ASTM D 445	10,3
Popiół siarczanowy, wt%, ASTM D 874	0,78
Liczba zasadowa TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	8
Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92	232
Gęstość w 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Temp. Płynięcia, °C, ASTM D 97	-36

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Mobil, Mobil Delvac 1, logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych. ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, dział ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do produktów dostarczanych w Europie (w tym w Turcji) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.

ul.Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil:  
<https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00



Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved