



Mobil DTE™ PM Series

Mobil Industrial , Poland

Środki smarne do maszyn papierniczych

Opis produktu

Produkty z Serii Mobil DTE™ PM to wysokiej jakości, o wysokiej skuteczności środki smarne przeznaczone dla wymagających systemów obiegowych maszyn w l papierniczej. Zaprojektowano je, aby zapewnić wyjątkową jakość smarowania, przy jednoczesnej ochronie elementów systemu przed rdzą i korozją. Jest to szcze ważne w części mokrej, gdzie woda i zanieczyszczenia chemiczne mogą przenikać do układu smarowania. Receptura olejów z Serii Mobil DTE PM zapewnia maksy ochronę przekładni i łożysk pracujących w trudnych warunkach. Wykazują dobrą charakterystykę lepkości, co pozwala skrócić czas rozruchu przed podjęciem prc przy jednoczesnym zachowaniu znakomitej charakterystyki lepkości w wysokich temperaturach. Oleje z Serii DTE PM zapewniają doskonałą odporność na utler rozkład termiczny, wyjątkową ochronę przed rdzą i korozją, a także wysoką odporność na zużycie.

Receptura olejów z Serii Mobil DTE PM składa się z wybranych olejów bazowych wysokiej jakości i zestawu oryginalnych, technologicznie zaawansowanych dod starannie wyważonych, aby osiągnąć wysokie standardy skuteczności. Płyny te umożliwiają stosowanie wysokiego ciśnienia pary, wysokich temperatur i prę maszyn powszechnych w wysokowydajnych maszynach papierniczych. Ich szczególna zdolność do demulgowania i filtracji zapewnia doskonałą wydajnoś obecności wody i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet na bardzo wysokich poziomach. Łatwo oddzielają wodę i zachowują swoistą barwę przez dłuższ pracy.

Właściwości i zalety

Oleje z Serii Mobil DTE PM wykazały się skutecznością smarowania nowoczesnych wysokowydajnych maszyn papierniczych. Ich doskonałe właściwości w dzie ochrony przed zużyciem, zwiększonej odporności na utlenianie, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony przed rdzą i korozją, stabilności barwy i filtracji przyc: się do wydłużenia okresów pomiędzy serwisowaniem. Skutkuje to zmniejszeniem potrzeb konserwacji, wydłużeniem trwałości urządzeń i zwiększeniem zdc produkcji.

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
Doskonała ochrona przed zużyciem	Poprawiona skuteczność łożysk i przekładni
Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna	Przedłużona trwałość oleju
	Niższe koszty wymiany filtrów
	Czyściejsze układy
	Mniej osadów w układach
Skuteczna separacja wody	Można łatwiej usuwać wodę
	Zmniejsza tworzenie się emulsji w układach
Dobra odporność na zmęczenie	Mniej awarii zmęczeniowych łożysk i przekładni
Doskonała filtracja	Bez osadów w przewodach olejowych i mechanizmach kontroli przepływu
	Lepsza płynność oleju i skuteczność chłodzenia
	Niższe koszty wymiany filtrów
Ochrona na wysokim poziomie przed rdzewieniem i korozją	Ochrona przekładni i łożysk w środowiskach mokrych

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
	Ochrona przed korozją w środowiskach mokrych i wilgotnych

Zastosowania

- Smarowanie układów obiegowych maszyn papierniczych
- Zastosowania w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur
- Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu.
- Systemy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	100	150	220	320
Klasa lepkości	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 32
Korozja na miedzi, 3h, 100° C, stopień, ASTM D130	1A	1A	1A	1A
Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82°C, [min], ASTM D1401	10	20	20	20
Test FZG 4-Square Load Support, DIN 51354, etap awarii			12	12
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	240	250	260	250
Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0	0	0	0
Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	0	10	10	10
Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0	0	0	0
Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	40	30	30	30
Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0	0	0	0
Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	0	10	10	10
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	11,4	14,7	19	25,4
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	100	150	220	320
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-6	-6	-6	-6
Ochrona przed rdzą, Proc. A, ASTM D665	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Ochrona przed rdzą, Procedura B, ASTM D 665	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298	0,884	0,888	0,889	0,892
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	95	95	95	95

Zdrowie i bezpieczeństwo

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakteru Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved