



## Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante de Transmissão de Alto Desempenho

### Descrição do Produto

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 é um óleo 75W-90 para transmissões manuais totalmente sintético. Apresenta excelentes características de viscosidade/temperatura.

### Características e benefícios

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 é formulado com um avançado sistema de aditivos que fornece excelente estabilidade térmica e resistência ao desgaste. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 mantém as temperaturas mais baixas na transmissão em comparação com os óleos de transmissão convencionais. É recomendado para a maioria das transmissões manuais, eixos de transmissão e eixos hipoidais leves para os quais não é exigido um óleo API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 é apropriado para o uso em transmissões (caixas de câmbio) nas quais os lubrificantes estão expostos a temperaturas muito altas e sob serviços com carga completa.

### Aplicações

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 é aprovado segundo a especificação MB 235.11 da Mercedes-Benz que inclui transmissões manuais dos modelos Actros, incluindo aquelas com caixas de transferência.

### Especificações e Aprovações

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 tem as seguintes aprovações de fabricantes:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

### Propriedades Típicas

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90	
Grau SAE	SAE 75W-90
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt a 40°C	96,3
cSt a 100°C	14,7
Viscosidade Brookfield a -40°C, cP máx.	59000
Ponto de fluidez, °C, ASTM D 97	-45
Ponto de fulgor, °C, ASTM D 92, mín.	179
Índice de viscosidade, ASTM D 2270	159

### Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações para as quais foi formulado e se forem observadas as recomendações da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). As FISPQs podem ser solicitadas ao nosso escritório de vendas ou pela internet. Este produto não deve ser usado para outros fins senão aqueles para os quais foi criado. Ao descartar o produto usado, tome precauções para proteger o meio ambiente.

O logotipo Mobil, o desenho do cavalo alado e Mobiltrans MBT são marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias.

09-2019

Esso Brasileira de Petróleo Ltda.

Rua Victor Civita, 77, Bloco 1

22775-044 Rio de Janeiro-RJ-BRASIL

5521 3433-2000

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam

o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved