



Mobil Super 3000 Formula VC 0W30

Mobil passenger vehicle lube , Kazakhstan

Моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 представляет собой моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, которое получило одобрение на основании технических условий Motor Oil Volvo VCC 95200377 корпорации Vovlo Car Corporation.

Особенности и преимущества

- Низкотемпературные свойства, позволяющие надежно и быстро запустить двигатель в холодную погоду.

Применение

Масло Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 применяется в пятицилиндровых бензиновых и дизельных двигателях, где требуется соблюдение технических условий Volvo VCC 95200377.

Чтобы узнать рекомендации по классу вязкости и техническим условиям обратитесь к руководству по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения производителей оборудования:

VOLVO 95200377

Данная продукция рекомендуется ExxonMobil для применения там, где требуются:

API SL

ACEA A5/B5

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|--|-----------|
| Класс | SAE 0W-30 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445 | 10,12 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445 | 53,6 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 180 |
| Плотность при 60°C, кг/м ³ , ASTM D4052 | 0,84 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -42 |

| Свойство | |
|---|-----|
| Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 230 |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 | 1,1 |
| Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951 | 0,1 |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

12-2019

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved