



Mobil Agri Super™ 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Russia

Универсальное масло для тракторов (STOU)

Описание продукта

Mobil Agri Super 15W-40 является моторно-трансмиссионно-гидравлическим маслом с высокими эксплуатационными характеристиками пригодным для применения в большинстве видов сельскохозяйственного оборудования. Данное универсальное масло предназначено для обеспечения высоких эксплуатационных свойств в дизельных и бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлическом оборудовании, бортовых и гидромеханических передачах, применяемых в сельскохозяйственном оборудовании. Масло Mobil Agri Super рекомендуется для использования в широком спектре тяжёлых режимов работ и разнообразных условий эксплуатации, встречающихся в сельском хозяйстве.

Особенности и преимущества

На сельскохозяйственных предприятиях применяется различное оборудование, что требует применения универсальных смазок. Характеристики масла Mobil Agri Super 15W-40 отвечают разнообразию требований данной техники и позволяют уменьшить ассортимент используемых смазочных материалов и вероятность неправильного применения. Основные преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Хорошая термическая и антиокислительная стабильность	Пониженный уровень образования низкотемпературного шлама и высокотемпературных отложений
Запас щелочного числа	Улучшенная стойкость к нагарообразованию
Хорошая защита от ржавления и коррозии	Уменьшенный износ и длительный срок службы оборудования, в особенности гидравлического
Высокие моющие и диспергирующие свойства	Более чистый двигатель и длительный срок его службы
Сохранение вязкости при воздействии высокой температуры и контролируемая испаряемость	Уменьшенный износ и полировка цилиндров, пониженный расход масла
Высокоэффективные фрикционные свойства и несущая способность	Повышенная мощность, улучшенная работа силовой передачи и устранение вибраций тормозов
	Облегченный пуск двигателя, пониженный износ клапанного механизма и хорошее быстроедействие гидравлических элементов
Совместимость с материалами деталей	Увеличение срока службы сальников и уплотнений
Многоцелевой продукт	Уменьшает количество применяемых наименований масел и вероятность ошибки при использовании

Применение

- Сельскохозяйственные машины и оборудование с дизельными и бензиновыми двигателями
- Трансмиссии и силовые системы сельскохозяйственного оборудования, требующие применения многофункциональных рабочих жидкостей

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения производителей оборудования:

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 07B

Данная продукция рекомендуется ExxonMobil для применения там, где требуются:

Allison C-4

API CF

API CF-4

API SF

API GL-4

Caterpillar TO-2

Ford ESN-M2C159-B

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 15W-40
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1,5
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 1298	0,88
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	14,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	96,0
Температура застывания, °C, ASTM D97	-30
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	11,2
Индекс вязкости, ASTM D2270	140

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в

«Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

03-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved