



Mobil Rarus™ Series

Mobil Industrial , Russia

Масло для этиленовых компрессоров

Описание продукта

Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C и R-D 220 представляют собой бесцветные вязкие масла класс вязкости по ISO 220, разработанные для смазки этиле компрессоров, работающих под очень высоким давлением. Они изготавливаются на основе насыщенных углеводородных масел высокой чистоты (се масел) с присадками для снижения трения и связывания свободных радикалов при принятых уровнях обработки.

В производстве полиэтилена высокоскоростные поршневые компрессоры применяются для сжатия газообразного этилена до высоких давлений, впло 3000 бар. В этих системах смазка компрессора может вступать в контакт с полиэтиленом в процессе полимеризации. В таких условиях требуется смаз масло приемлемой чистоты, не изменяющее свойства полиэтилена.

Масла Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C и R-D 220 обеспечивают хорошую смазку цилиндров компрессора и совместимы с процессом производства полиэти Их можно применять в производстве полиэтилена, вступающего в контакт с пищевыми продуктами, например, для пищевой упаковки. Масла Mobil Ra R-A, R-B, R-C и R-D 220 отличаются высокой термической и химической устойчивостью. Их можно использовать при давлении до 3000 бар, в зависимо системы впрыска и температуры. Активные компоненты газа и примеси могут реагировать с самим компрессором, образуя шлам, который может прие к нарушению смазки. Это предотвращается путем применения присадок, которые также снижают износ втулок.

Mobil Rarus PE R-A 220 рекомендуется для применения в условиях высокой активности компонентов газа.

Mobil Rarus PE R-B 220 рекомендуется для применения в условиях низкой активности компонентов газа. Используемые в нем присадки отличаются н летучестью и способностью к миграции. Оно хорошо подходит в случаях контакта с жирными пищевыми продуктами.

Mobil Rarus PE R-C 220 рекомендуется для газов средней активности.

Mobil Rarus PE R-D 220 рекомендуется для особых условий с очень жесткими условиями и высоким давлением.

Особенности и преимущества

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C и R-D 220 разработаны с целью обеспечить длительную и бесперебойную работу компрессоров. Масла Mobil Rarus PE R- R-C и R-D 220 зарегистрированы по стандарту NSF H1 для использования в оборудовании пищевой промышленности, как «Смазочные материалы, ко могут контактировать с пищей» и соответствуют требованиям к смазочным материалам, которые могут случайно контактировать с пищей (FDA 2 178.3570) и указаниям по переработке, применяемым для производства олефиновых полимеров, предназначенных для контакта с пищей (FDA 2 177.1520)

Компрессорные масла Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C и R-D 220 предлагают следующие преимущества:

- Пригодны для применения в условиях, где возможен контакт с пищей
- Высокий уровень чистоты, способствующий исключению изменения свойств полиэтилена
- Высокоэффективная смазка цилиндров, способствующая увеличению срока службы компрессоров
- Хорошая термическая и химическая устойчивость снижает образование отложений и продлевает срок эксплуатации масла

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Химически нейтральные и низкоактивные компоненты	Не влияют на каталитические реакции полимеризации
Компоненты высокой чистоты	Не вызывают изменение цвета получаемого полимера или запаха
Компоненты одобрены для контакта с пищей	Пригодны для производства полимеров для пищевой упаковки
Низкая полярность	Пригодны для изготовления полимеров для электрической изоляции и тонких пакетов (пластик пакеты)
Продукция премиального качества	Сокращение частоты остановов для техобслуживания

Применение

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C и R-D 220 применяются в следующем оборудовании:

- Этиленовые компрессоры высокого давления
- Компрессоры, применяемые в производстве полиэтилена, вступающего в контакт с пищевой продукцией

Спецификации и одобрения

Данный продукт соответствует следующим требованиям:	R-A 220	R-B 220	R-C 220	R-D 220
NSF H1	X	X	X	X

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:	R-A 220	R-B 220	R-C 220	R-D 220
Burckhardt VSB 1001180	X		X	
FDA 21 CFR 177.1520	X	X	X	X
FDA 21 CFR 178.3570	X	X	X	X

Свойства и характеристики

Свойство	R-A 220	R-B 220	R-C 220	R-D 220
Класс	ISO 220	ISO 220	ISO 220	ISO 220
Кислотное число, мг KOH/г, ASTM D974	6,1	6,1	6,1	
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,878	0,874	0,876	0,872
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	210	210	210	200
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	220	226	226	220
Температура застывания, °C, ASTM D97	-12 (макс.)	-12 (макс.)	-12 (макс.)	-12 (макс.)
Цвет (по Сейболту), ASTM D156	+21 (мин.)	+24 (мин.)	+24 (мин.)	+24 (мин.)
Содержание воды, мг/кг, ASTM D6304	50	50	50	

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организа
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

