



Mobil Pegasus™ 705

Mobil Industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus 705 är en högpresterande SAE 40 premiumolja för gasmotorer, utvecklad för att smörja många typer av naturgasdrivna motorer. Den rekommenderas för nyare stökiometrisk och mager blandning höghastighets fyrtaktsmotorer som är känsliga för slitage på ventilernas anliggningsytor och säten. Den rekommenderas även för smörjning av gaskompressorer och en mängd olika motorer som kräver olja med låg askhalt. Mobil Pegasus 705 är framställd av utvalda högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem utvecklat för att ge ett utmärkt skydd för motor- och kompressorkomponenter och lägre nivåer av avlagringar i förbränningskammare. Den uppvisar en exceptionell kemisk stabilitet och beständighet mot oxidation och nitrering vilket resulterar i längre oljelivslängd, lägre kostnader för filterbyten. Dessa fördelar vid drift i kombination med enastående rengörande och upplösande egenskaper minimerar bildandet av ask- och koksavlagringar som kan resultera i försämrade motorprestanda och detonation.

Mobil Pegasus 705 uppvisar utmärkta korrosionsskyddande egenskaper som förhindrar korrosivt slitage i cylindrar, ventiler och lager, med längre motorlivslängd och resultat. Dess höga nivå av slitageskydd minskar slitage på kolvringar, cylinderfoder och lager. Den ger också ett exceptionellt skydd av ventilsäten och anliggningsytor och reducerar bildandet av avlagringar i de känsliga ventilstyrningarna i högbelastade turboladdade fyrtaktsmotorer.

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 705 gasmotorolja ger renare motorer, minskat slitage och förbättrade motorprestanda. Denna produkt är särskilt fördelaktig när det gäller att förlänga livslängden för ventiler och förbättra prestandan i de senaste höghastighets fyrtaktsmotorerna med mager blandning som arbetar under hög belastning. Detta resulterar i sänkta underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Den utmärkta kemiska stabiliteten och oxidationsbeständigheten leder till längre oljebytesintervaller, reducerade filterkostnader. Mobil Pegasus 705 minskar bildandet av ask- och koksavlagringar i förbränningskammare vilket resulterar i lägre underhållskostnader, förbättrade motorprestanda och lägre bränslekostnader.

Egenskaper	Fördelar och potentiell nytta
Utmärkta skydd mot slitage och repning	Minskat slitage på motorkomponenter Minskad repning på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer Utmärkt skydd vid inkörning
Exceptionell oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet	Renare motorer Förlängda oljebytesintervaller Minskade filterkostnader Utmärkt beständighet mot oxidation och nitrering Minskar bildning av koks- och kolvavlagringar
Lågt askhalt	Minskar slitage på ventilsäten, anliggningsytor och ventilstyrningar tändstiftets prestanda Begränsar askbildning i förbränningskammaren och förbättrar Förbättrade motorprestanda Minskade bränslekostnader
Skydd mot korrosion	Minskar slitaget på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer Skyddar lager och inre komponenter
Enastående rengörande och upplösande egenskaper	Renare motorer Förbättrade prestanda i cylinderns övre delar Längre filterlivslängd Lägre underhållskostnader

Användningsområden

- Högastighets mager blandning och stökiometrisk fyrtaktsmotorer som är känsliga för slitage på ventilsäten
- Vevhus och arbetscylindrar i två- och fyrtakts gasmotorer med gnisttändning
- Rekommenderas för tillämpningar som kräver låg askhalt
- Cylindrar i kolvkompressorer för naturgas
- Högeffekt- eller normalbelastade motorer som arbetar vid eller över märkeffekt vid höga temperaturer
- Motorer som drivs med bränslen med låga halter av vätesulfid

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:	
INNIO JENBACHER TI 1000-1108 (klass A bränslegas, serie 9 och 6)	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 2, 3, 4 och 6)	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass B bränslegas, typ 4 och 6)	
MAN M 3271-2	
MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas	
MWM TR 0199-99-2105, smörjolja till gasmotorer: TCG2016 < 48,5 kWe/cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260,0 kWe/cyl.	
Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas	
Wartsila 220SG	
Wartsila 28SG	
Wartsila 32DF	
Wartsila 34SG	
Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG	
Wartsila W25SG	
Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas	
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (klass C bränslegas, typ 4A, 4B och 4C)	
MTU gasmotorer S4000 L61, L62, L63 som använder naturgas	
Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	
Caterpillar	

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
SAE-klass	40

Egenskap	
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-18
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,5
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	13,2
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	252
Densitet vid 15°C, BERÄKNAD	0,887
Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896	5,7
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	126
(*)Viskositetsindex, ASTM D2270	98

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dotterbolag.

01-2022
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved