



FAXAM™ 32

Mobil Industrial , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมและล้างฟลักซ์ระบบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FAXAM™ 32 เป็นน้ำมันหล่อลื่นจากพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมสารเคมีที่สามารถใช้ในการทำงานที่หลากหลายของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันในกระบวนการ F 32 สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นในการทำงานที่ไม่วิกฤติ ที่ซึ่งเงื่อนไขการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นระดับปานกลางและไม่มีความต้องการเพิ่มคุณภาพสำหรับด้านทานการหรือกัดกระแทกสุดขีด ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับกระบวนการผสมสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำมันตัวเจือจางหรือตัวพาในการผลิตภัณฑ์ เช่น สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น สารลดการเกิดฟองของกระดาษ ซีล กระดาษคาร์บอน และสูตรผสมกับเคมีอื่น ๆ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันล้างฟลักซ์สำหรับสารหล่อลื่นทำความสะอาด

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- สีสว่างใส
- มีกลิ่นน้อย
- คุณลักษณะความสามารถในการละลายที่ดี
- คุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำที่ดี

การใช้งานใช้

- ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลักซ์ทำความสะอาดสำหรับระบบน้ำมันหมุนเวียน
- ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลักซ์ระบบในการผสมสารที่ต้องการให้มีการละลายที่ดี
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นในระบบที่วิกฤติน้อยกว่า ซึ่งเงื่อนไขการทำงานระดับปานกลางและไม่จำเป็นต้องมีสารเพิ่มคุณภาพสำหรับด้านทานการสึกหรอและกัดกระแทกสุดขีด

คุณสมบัติทั่วไป

FAXAM	32
ความหนาแน่น @15°C	869
สี, ASTM	0.5
ความหนืดkinematic@40°C	-33
จุดวาบไฟ, °C	225
จุดไหลเท	-30

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี(MSE สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่ง

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved