



โมบิลาร์มา 200 ซีรีส์

Mobil Industrial , Thailand

ป้องกันสนิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์โมบิลาร์มา 200 ซีรีส์เป็นวัสดุป้องกันสนิมคุณภาพสูงออกแบบเพื่อใช้ป้องกันผิวโลหะจากสนิม การกัดกร่อนผสมมาจากสารละลายยาปีโตรเลียมชนิดเบากับสารกันสนิมสารเพิ่มคุณภาพในการแทนที่น้ำและ สะเทินลายพิมพ์สารป้องกันสนิมเหล่านี้ใช้งานได้ง่ายและกำจัดได้ง่ายทำให้ใช้ได้โดยไม่สิ้นเปลืองแรงงานโ ลาร์มา 245 เหมาะสมกับชั้นผิวปกป้องของชิ้นงานขึ้นรูปละเอียดในงานแมชชีนนิ่งรวมทั้งงานที่ใช้ น้ำมันกลึง ขัดแบบละลายน้ำและยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนที่จะบรรจุเก็บรักษาหรือขนส่งหรือชิ้นส่วน "แห้ง" เพื่อปกป้อง คราวจนใช้สารป้องกันสนิมที่ถาวรกว่าโมบิลาร์มา 247 ใช้ป้องกันสนิมได้ดีกว่าออกแบบเพื่อการป้องกันใน: ยาวในภาวะที่รุนแรง

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบิลาร์มา 200 ซีรีส์ให้การปกป้องเป็นพิเศษต่ออุปกรณ์ในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และเอาออกได้ทันทีหากจำเป็นก่อนนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานอีกครั้งยังอาจใช้ป้องกันสนิมและการกัดกร่: ของอุปกรณ์และชิ้นส่วนเพื่อป้องกันในระหว่างการขนส่งและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม	ป้องกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนในระยะเวลาที่หยุดใช้งาน ลดขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง ลดค่าเปลี่ยนอะไหล่

การใช้งาน

- ปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างเก็บรักษาหรือเมื่อหยุดใช้ชั่วคราว
- เคลือบผิวอุปกรณ์เพื่อเตรียมส่งมอบ

คุณสมบัติ ทั่วไป

โมบิลาร์มา 200 ซีรีส์	245	247
ความหนืด, ASTM D 445		
cSt ที่ 40°C	2.6	3.0
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	38	71
ความหนาแน่นที่ 60° F, ปอนด์/แกลลอน	6.75	7.05

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม.

รูปโลโก้มobilและรูปมาบินเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ.

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ พบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบิ ในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved