



Mobil Super 1000 Turbospeed 15W40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องเกรดรวมพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องที่ทำจากน้ำมันแร่เกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถปิคอัพเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการปกป้องในระดับสูงภายใต้การใช้งานทุกวัน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบิลซูเปอร์ 1000 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมแล้วคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการทำงานเต็มที่อย่างที่คุณต้องการจากยานพาหนะของคุณ

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ที่ทนทานยิ่งขึ้นในวันนี้และช่วย:

- เพิ่มประสิทธิภาพการขัดเขม่า และความสามารถในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เพื่อป้องกันการสึกหรอและความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดีย่อม
- เพิ่มความเงียบของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำกว่า

การใช้งาน

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกือบทุกประเภทรวมทั้งเครื่องยนต์คอมมอนเรลเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์เราแนะนำเป็นพิเศษอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์และสภาพการขับขี่ต่อไปนี้:

ควรศึกษาคู่มือใช้งานของคุณเพื่อเช็คเกรดความหนืดและข้อกำหนดเฉพาะที่แนะนำสำหรับรถยนต์ของคุณ

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก SUV รถบรรทุกและรถตู้ขนาดเล็ก
- การขับขี่บนไฮเวย์
- สภาพการใช้งานปกติ

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ:	
API	CH-4

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40	
เกรด SAE	
การเติม	
ความหนืด , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
cSt @ 100°C	14.7
Viscosity Index, ASTM D 2270	135
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	1.1
Pour Point, °C, ASTM D 97	-27
Flash Point, °C, ASTM D 92	244
Density @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.88

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รูปโลโก้มobil รูปม้าบิน และ Mobil 1 เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ

12-2562

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 2624 000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved