



Mobil Vacuoline™ 100 Serisi

Mobil Industrial , Turkey

Sirkülasyon Yağları

Ürün Tanımı

Mobil Vacuoline™ 100 ürün grubu, özellikle çelik haddehanelerindeki destek merdaneleri gibi ağır şekilde su kirlenmesine maruz kalan, tam sıvı yağlaması için tasar düz yataklar için yüksek kaliteli sirkülasyon sistem yağlarıdır. Özellikle, Morgan "süper sudan ayrışma" gelişmiş yağlayıcı özelliği de dahil olmak üzere haddehane rulı için beklenen gereksinimleri karşılarlar. Mobil Vacuoline 100 Serisi yağlar, üstün sudan ayrışma kabiliyeti, ısı bozulması ve oksidasyona karşı iyi direnç ve pas ve korozyon karşı koruma sağlamak için yüksek kaliteli baz yağlardan ve katıklardan formüle edilmiştir.

Mobil Vacuoline 100 Serisi yağlar, emülsiyon ve çamur oluşumuna karşı dirençlidirler. Bu nedenle, bu yağlar daha temiz sistem ve filtrelelere olanak sağlarlar. Aynı zamanda katı kirlenmeler de santrifüj, filtrasyon veya çöktürme yöntemi ile temizlik için hazır olarak ayrılır. Mobil Vacuoline 100 Serisi, yüksek viskozite indeksine ve şiddetli kontaminasyonu koşulları altında tutulan ve hem tek hem de çift tanklı sirkülasyon sistemleri için tavsiye edilen iyi sudan ayrışabilirliğe sahiptir.

Mobil Vacuoline 100 Serisi yağlar, dünya çapında haddehane işletmecileri tarafından tercih edilmektedir. Bu yağlar, Morgan Construction Company, Worcester, MA dahil olmak üzere önemli ekipman üreticilerinin güçlü desteğini alır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Vacuoline ürün ailesi, üstün performansları ve markanın arkasında duran dünya çapında teknik destekleri sayesinde dünyaca tanınmakta ve takdir edilmekte. Mobil Vacuoline 100 Serisi yağların olağanüstü performansı, onu dünya genelindeki haddehane kullanıcılarının tercihi haline getirmiştir. Vacuoline yağlarının çelik haddehane tasarımlarının ve uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Morgan Construction da dahil olmak üzere çelik haddehane üreticileriyle yakın temaslarda edinilen deneyimler uygulanmıştır.

Mobil Vacuoline 100 Serisi yağlar için bu çalışma, üstün ekipman koruması, son derece güvenilir çalışma ve uzun yağ ömrü ile sonuçlanan pas ve korozyon koruması mükemmel sudan ayrışma sağlamak için özel olarak seçilmiş katıklar ile birlikte yüksek kaliteli baz yağlara dayanan bir formülasyonla sonuçlanmıştır. Ürünün özelliği ve avantajları ve potansiyel faydalarının bir incelemesi aşağıda gösterilmiştir.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Sudan olağanüstü ayrışma	Sorunsuz çalışma ve daha az duruş süresi için yağın ömrü boyunca su ve kirlenici maddelerden kolay ayrışma
Oksidasyona bağlı bozulmaya karşı iyi direnç	Daha uzun yağ değişim süresi ve daha düşük yağ değişim maliyetleri Daha temiz sistem ve filtreler, daha düşük bakım maliyetleri
Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma	Gelişmiş ekipman koruması ve ekipman ömrü

Kullanım Yerleri

Mobil Vacuoline 100 Serisi yağlar esasen ve neredeyse sadece haddehane uygulamaları için tavsiye edilir ve kullanılır. Bu yağlar aşağıdaki uygulamalar için uygundur.

- Haddehanelerin, özellikle tek veya çift tankın kullanıldığı yatak sistemlerindeki destek hadde yataklarında
- Diğer tam akışkan film kaymalı yatak sistemleri ve özellikle ağır su kirliliğine maruz kalan diğer sektörlerdeki benzer uygulamalarda

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:	128	133	137	146	147
DIN 51517-2:2018-09	X	X	X	X	

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:	128	133	137	146	148
Primetals Technologies Morgoil® Gelişmiş Yağlayıcı Şartnamesi Rev 2.5a	X	X	X	X	X
Primetals Technologies Morgoil® Standart Yağlayıcı Şartnamesi Rev 1.1	X	X	X	X	X
SMS Group X-Roll® Yatak Yağı - Gelişmiş Yağlayıcı Şartnamesi (SN 180-4)	X	X	X	X	X
SMS Group X-Roll® Yatak Yağı - Standart Yağlayıcı Şartnamesi (SN 180-3)	X	X	X	X	X

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	128	133	137	146	148
Sınıf	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460	ISO VG
Bakır Şerit Korozyon, 3 s., 100 °C, Derecelendirme, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B
Sudan Ayrışma, Emülsiyon, 52 °C, EP Katıksız Yağlar, ml, ASTM D2711 (mod)					40
Sudan Ayrışma, Serbest Su, 52 °C (125 F), EP Katıksız Yağlar, ml, ASTM D2711 (mod)	40	36	39	41	
Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,89	0,89	0,9	0,9	0,91
Emülsiyon, 40/37/3'e kadar Zaman, 82°C, dk., ASTM D1401	15	20	25	30	35
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	280	288	286	296	318
Köpük, Sekans I, Stabilite, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0
Köpük, Sekans I, Eğilim, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	14,8	18,8	23,9	30,1	36,7
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	150	220	320	460	680
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-9	-6	-9	-6	-6
Pas Karakteristiği, A Prosedürü, ASTM D665	GEÇER	GEÇER	GEÇER	GEÇER	GEÇER
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	96	95	95	95	91

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

03-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu b

bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk , ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XtO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved