



## Mobil 1™ 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil 1™ 0W-20, olağanüstü motor koruması ve daha iyi yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş tam sentetik bir motor yağıdır. Mobil 1 0W-20, çeşitli araç üreticilerinin ve endüstri standartlarının gerekliliklerini karşılar veya aşar ve geleneksel yağlardan daha üstün performans sergiler. Mobil 1 0W-20, SAE 0W-20 ve 5W-20 uygulamaları için tavsiye edilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil 1 0W-20, hassas bir şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile formüle edilmiştir. Düşük viskoziteli, geliştirilmiş tam sentetik formülasyon, motor verimliliğini artırmaya ve yakıt tasarrufunu iyileştirmeye yardımcı olur. Mobil 1 0W-20, Mobil 1 ürün grubunda en iyi yakıt tasarrufunu sunarken, daha yüksek viskoziteli yağların yüksek sıcaklıklardaki korunmasını sağlar. Önemli özellikleri ve potansiyel faydaları aşağıdakileri içerir:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Düşük viskozite, geliştirilmiş tam sentetik formül	Yüksek viskoziteli yağlardan değişim yaparken yakıt tasarrufunun iyileştirilmesine yardım eder. Gerçek tasarruf; araç/motor tipine, dış hava sıcaklığına, sürüş koşullarına ve mevcut motor yağı viskozitesine bağlıdır.
Üstün ısı ve oksidatif kararlılık	Yağın bozulmasını azaltmaya yardımcı olarak uzun süreli koruma sağlar
Olağanüstü düşük sıcaklık özellikleri.	Soğuk havalarda hızlı ilk çalıştırma ve hızlı koruma motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur
Hassas olarak dengelenmiş katık bileşen sistemi	Pek çok sürüş tarzında ve 5W-20 veya 0W-20'nin tavsiye edildiği hafiften şiddetliye kadar olan koşullarda, mükemmel genel yağlama ve aşınmaya karşı koruma performansı

### Uygulama Alanları

Mobil 1 0W-20, ExxonMobil tarafından her türlü benzinli binek araçlarda, SUV (spor arazi araçları), kamyonet ve hafif ticari araçlarda SAE 5W-20 ve 0W-20 uygulamaları için tavsiye edilmektedir.

- Mobil 1 0W-20 üstün motor koruması ve yakıt tasarrufu faydaları sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Mobil 1 0W-20, hızlı ilk çalıştırma ve çabuk yağlama sağlamak için aşırı soğuk şartlarda tavsiye edilmektedir.
- Üretici tarafından özel olarak onaylanmadıkça Mobil 1 0W-20, 2 zamanlı veya havacılık motorlarında önerilmez.

### Şartnameler ve Onaylar

<b>Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:</b>
GM dexos1:GEN2 Lisanslı

<b>Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:</b>
GM 6094M

**Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:**

API CF

API Energy Conserving (SM)

ILSAC GF-3

ILSAC GF-4

**Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:**

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

API SN PLUS

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-B1

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C962-A1

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SP Resource Conserving

API SP

**Özellikler ve Şartnameler**

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-20
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	45
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8,8
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	169
Yüksek sıcaklık - Yüksek kayma Viskozitesi @ 150 °C, mPa.s, ASTM D4683	2,6
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-51

Özellik	
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	224
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,9
Yoğunluk, @15,6 °C, g/cm3, ASTM D4052	0,838

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

02-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO  
2019

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved