



## Mobil Super Moto 10W 40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Hong Kong

優越效能四行程機車引擎機油

### 產品說明

Mobil™Super Moto 10W-40 是高效能、合成科技調配的四行程機車引擎機油，提供各類型四行程機車更強化的引擎清淨性及保護。

### 特性及效益

Mobil™Super Moto 10W-40 將優質礦物基礎油及合成碳氫基礎油獨特混和並與先進的添加劑結合，提供引擎優異的清潔、磨損保護以及有效的防止腐蝕。本優越效能四行程機車引擎機油提供引擎及齒輪良好保護，並使離合器運作順暢。

主要特性與效益包括:

特性	優點及潛在效益
優異的抗磨保護	較長的引擎零件及整體引擎壽命
良好的熱、氧化穩定性及積碳控制	保持運轉的引擎潔淨，使其操作順暢無誤
優異的防腐蝕性能	較長的氣門組件及軸承零件壽命
強化低溫特性	更容易低溫啟動，較長的電氣系統壽命

### 應用

Mobil Super Moto 10W-40 特別推薦用於需要符合最先進產業品質標準的各類四行程機車引擎潤滑。

### 規格與認證

<b>本產品符合或超過以下要求：</b>
API SL
JASO MA2 2011

### 典型性質

Mobil Super Moto 10W-40	
SAE	10W-40
黏度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	100

Mobil Super Moto 10W-40	
100°C時的動黏度	14.4
黏度指數, ASTM D 2270	150
硫酸灰分, wt%, ASTM D 874	0.8
流動點, °C, ASTM D 97	-30
閃火點, °C, ASTM D 92	230
密度@ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87

## 健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有註明, 此處用的商標都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商標或註冊商標。

01-2020

ExxonMobil Hong Kong  
22nd Floor, Central Plaza,  
18 Harbour Road, Wanchai  
Hong Kong

+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved