Mobil預調製冷卻劑 -36°C

Mobil Ancillary , Taiwan

高性能冷卻劑

產品簡介

Mobil預調製冷卻劑是一種高性能冷卻劑，用於在冬季溫度低達 -36°C的條件下提供有效的保護。這是一種用50% Mobil防凍劑和 50%水預先調製，現成可用的產品。

特性與優點

Mobil預調製冷卻劑含單乙二醇，可在兩年內防止冬季結凍和夏季過熱。還有非常好的防腐蝕性能。

應用範圍

埃克森美孚推薦用於要求 Mobil預調製冷卻的應用 BS6580-1992 品質標準的設備。 Mobil預調製冷卻劑不得與其他引擎冷卻劑混合使用。大部分的預調製冷卻劑用各種腐蝕抑制劑精心配製而成。將各種腐蝕抑制劑混合使用可導致喪失腐蝕保護。

規格與認可

埃克森美孚推薦用於要求 Mobil預調製冷卻的應用劑符合以下工業規格	
BS6580-1992	X

典型特性

Mobil預調製冷卻劑	
顏色	螢光綠
20°C溫度下的密度, g/cm3	1.08
沸點，°C	› 110
閃火點，°C	› 115
酸鹼值(pH)	7.5
保留鹼性(M/10HCl), ml	10
含水量, % 最高	49

健康與安全

根據現有資料顯示，在本產品的使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中需遵循物料安全資料表（MSDS）上所提供的指引。可向您的銷售合同辦事處或上網索取MSDS，或者如果法律要求，也可由售方向顧客提供。除指定的用途外，本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品，注意保護環境.

Mobil 圖樣、飛馬圖案和 Mobilube, SHC 為Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商標。

09-2019

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
http://www.exxonmobil.com

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".
本文件並不取代當地公司的獨立性.
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved